

力源蓄电池LY12380 12V38AH免维护蓄电池 直流屏UPS配套

产品名称	力源蓄电池LY12380 12V38AH免维护蓄电池 直流屏UPS配套
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:力源 化学:铅酸 电压:12V
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

产品详情

力源蓄电池LY12380 12V38AH免维护蓄电池 直流屏UPS配套力源蓄电池LY12380 12V38AH免维护蓄电池
直流屏UPS配套

?????

1??????????

??

2??????????????

??
??

3?????????

????????????????????25????????????????????????????????10?????

- 1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高；
- 2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2% 以下（20 ）；

- 3) 恢复性能好，
在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量；
- 4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。
- 6、 温度适应性强：可在-30 ~ 50 下安全、放心地使用；
- 7、 使用和运输安全简便：
满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输；
- 8、 经济实惠：
柏克蓄电池极高的性能，超长的使用寿命，极低的维护成本确保用户得到的是*经济实惠的产品。

蓄电池池安装调试

- (1) 使用带有绝缘套的工具如钳子等。使用不绝缘的工具会造成电池短路、发热或燃烧，损害电池。
- (2)
不要将电池放置在密闭的房间或近火源的地方，否则可能会由于电池释放的氢气造成爆炸或起火。
- (3)
不要用稀释剂、汽油、煤油或合成液去清洁电池。使用上述材料会导致电池外壳破裂泄漏或起火。
- (4) 当处理45伏或更高电压的电池时，要采取安全措施带上绝缘橡皮手套，否则可能会遭到电击。
- (5) 不要将电池放在可能被水淹的地方。如果电池浸在水中，它可能会燃烧或电击伤人。
- (6) 拆卸电池时请缓慢处理。不要使电池破裂、泄漏。
- (7) 将电池装在设备上时，应尽量将它装在设备的*下面，以便检查、保养和更换。
- (8) 电池充电时不要搬动电池。不要低估电池的重量，不细心的处理可能会对操作者造成伤害。
- (9) 不要用能产生静电的材料覆盖电池。静电会引发起火或爆炸。
- (10) 在电池端子、连接片上使用绝缘盖，以防电击伤人。
- (11) 电池的安装和维护需要合格的专人进行。不熟练的人进行那样的操作可能会造成危险。

CRB蓄电池使用前注意事项

- (1) 确保在电池和设备之间和周围进行充分的绝缘措施。不充分的绝缘措施可能引起电击、短路发热、冒烟或燃烧。
- (2) 充电应用充电器，直接连在直流电源可能会引起电池泄漏、发热或燃烧。
- (3) 由于自放电，电池容量会缓慢减少。在储存长时间后使用前，请重新对电池充电。

力源蓄电池LY12380 12V38AH免维护蓄电池 直流屏UPS配套力源蓄电池LY12380 12V38AH免维护蓄电池 直流屏UPS配套