

力源蓄电池LY12170 12V17AH UPS/EPS直流屏消防电瓶机房 铁路通讯配套

产品名称	力源蓄电池LY12170 12V17AH UPS/EPS直流屏消防电瓶机房 铁路通讯配套
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:力源 化学:铅酸 电压:12V
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

产品详情

力源电瓶LY12170 12V17AH UPS/EPS直流屏消防安全蓄电池主机房 铁路线通信配套设施力源电瓶LY12170 12V17AH UPS/EPS直流屏消防安全蓄电池主机房 铁路线通信配套设施

电瓶特性：

- 1、选用固态凝胶电解质。在相同容积下，电解质溶液空间大，热导率大，热消退能力很强，能够避免一般电瓶易产生的电池热失控状况。对温度的适应力（高、超低温）强。
- 2、里面无分散的液体存有，无内部结构短路故障的可能性。
- 3、碳酸盐浓度值低，对极片浸蚀弱；浓度值匀称，不会有酸分层次的情况。
- 4、采用无铟铝合金电池极板，电池自放电率非常低，在20 下电池存放两年无需要填补电。
- 5、选用滚动密闭式技术性（德国阳光公
- 6、长期充放电能力以及循环系统充放电能力很强。
- 7、选用高灵敏低电压伞式阀门（德国阳光公司专利），无渗出液\发胀状况。
- 8、极强的承担深放电及高电压充放电水平，有过充电及过放电防范意识，电瓶在100%后仍然可继续接进负荷上，在四周内充电可以恢复至原容积。司专利权），即容许由电化学腐蚀必定所产生的电池保养

中后期的导电杆生长发育，又能保证其极高的密封性。

9、山顿电瓶大容量锂电池（A600系列产品）选用正级列管式极片，电池单体较大可保证 2V 3000AH；浮充应用寿命*长可以达到20年

电瓶使用规范：