

安全阀消声器

产品名称	安全阀消声器
公司名称	连云港洋汇电力辅机有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	
公司地址	连云港市海州区幸福路35#
联系电话	0518-85780917

产品详情

安全阀消声器用途及产品特点：对于锅炉安全门和排汽阀，它可以看着是管道的一个组成部分，在内部作声学处理后，可减弱噪音的产生与传播，使出口噪声消声量达到20-30分贝（A声级），相应地响度降低50%以上，主观感觉有明显效果。设计安全阀排汽消声器，应考虑以下三个方面：

1、消声后应避免过大的噪声，消声量能满足《工业企业噪声卫生标准》的要求。

2、消声器应防锈、防堵、耐高温、高压、高气流。

3、消声器的排放量与阻塞比应适应安全阀排汽气流顺利排除。

安全阀消声器型号：

举例说明如:AD-205/1.61-15A--安全阀消声器 D--排汽压力 205--蒸汽温度 1.61--安全阀启跳压力 15-排汽量

规格型号	使用位置	压力(Mpa)	温度()	排量(t/h)	参考管径(mm)
AD-205/1.61-15	汽包	低压 0.5-2.5	400	15	89
AD-185/1.02-20	20	108			
AD-230/0.8-6	过热器	6	76		
AD-350/1.45-15	15	108			
AD-223/0.49-61	背压机	61	426		

AZh-261/4.71-10	汽包	中压 3.82 (12-25MW)	450	10	76
AZh-267/5.10-25	25	108			
AZh-450/4.12-7	过热器	7	76		
AD-450/4.53-40	40	108			
AG-325/12.00-100	汽包	高压 9.81 (25-100MW)	540	100	159
AG-324/11.76-110	110	273			
AG-540/10.70-75	过热器	75	159		
AG-540/10.30-85	85	219			
ACh-344/15.2-188	汽包	超高压 13.73 (125MW)	540	188	325
ACh-540/14.8-210	过热器	210	325		
ACh-540/13.73-65	PCV阀(ERV)	65	325		
ACh-540/2.68-90	再热器出口	90	377		
ACh-324/2.88-117	再热器入口	117	426		
ACh-360/16.0-180	汽包	超高压 13.73 (200MW)	180	219	
ACh-540/14.8-177	过热器	180	273		
ACh-540/13.7-100	PCV阀(ERV)	100	325		
ACh-540/2.60-100	再热器出口	100	325		
ACh-323/3.41-100	再热器入口	100	377		
AY-366/20.34-269	汽包	压临界压力 18.30 (300MW)	541	269	377
AY-540/19.13-132	过热器	132	377		
AY-540/19.07-125	PCV阀(ERV)	125	377		
AY-540/4.55-175	再热器出口	175	426		
AY-324/4.60-207	再热器入口	207	426		
AY-366/20.34-269	汽包	压临界压力 18.08 (600MW)	541	274	426
AY-540/19.13-132	过热器	179	377		
AY-540/19.07-125	PCV阀(ERV)	119	325		
AY-540/4.55-175	再热器出口	198	426		
AY-324/4.60-207	再热器入口	249	530		