

佛山市不锈钢环保钝化液

产品名称	佛山市不锈钢环保钝化液
公司名称	广东省佛山市凯盟化工有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂街道华基路43号
联系电话	0757-26388859 15899927651

产品详情

不锈钢钝环保化液厂家推广相关关键词；佛山市不锈钢环保钝化液，东凤不锈钢环保钝化液，小榄不锈钢环保钝化液，南海区不锈钢环保钝化液，顺德区不锈钢环保钝化液，江门不锈钢环保钝化液，佛山市不锈钢环保钝化液，大沥不锈钢环保钝化液，阳江不锈钢环保钝化液，北窖不锈钢环保钝化液，广州钝化液，番禺钝化液，防锈液等等

本品主要用于碳含量不大于0.3%的所有马氏体不锈钢材料的本色钝化(如409、430、410、420J2、420F、440、630、631、1Cr17、1Cr13、1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13等), 用于提高材料的耐腐蚀能力。处理后的工件不改变尺寸和颜色。耐盐雾测试能力可提高6~100倍, 最佳可达中性盐雾测试500小时不生锈, 由于钝化处理时会在工件表面生成一层极厚、致密而不易破坏的转化膜, 因此是替代防锈油的最佳工艺。广泛应用于食品机械、医疗器械、五金电子、压力容器及通讯器材等领域, 前景十分广阔。特性与优点:

1. 专利产品 (专利号200910260249.5), 品质可靠、性能稳定, 本技术属国内独创居世界领先水平;
2. 操作简单、工艺易于控制与掌握, 设备无特殊要求、一般塑料容器即可;
3. 工艺简单、彻底摆脱传统艺流程, 工件无需酸洗活化即可进行处理 应用范围: 1. 本品适用于所有碳含量不大于0.3%的所有马氏体不锈钢材料的本色钝化(如409、430、410、420J2、420F、440、630、631、1Cr17、1Cr13、1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13等), 用于提高材料的耐腐蚀能力。如餐具、刀具、马达轴芯、医疗器械、农具、机壳机箱等领域。使用方法: 2. 初次使用本品者请详读物质安全数据MSDS说明, 无经验者在我司专业技术人员指引下使用, 小批量试作合格再批生产;
3. 本品为原液使用, 使用前请勿往本品加水稀释; 4. 将清洁的待处理工件, 直接置于本品中, 温度 80 ± 5 , 浸泡30min后取出用清水冲洗干即可。最好配合“vicom不锈铁配位剂ID4000A”进行配位处理, 耐蚀能力更佳。

5. 工件清洁后应置于氯离子含量小于25ppm的软水中浸泡1~3min再烘干处理完成全部工艺

常规工艺流程: 脱脂---漂水---钝化---漂水---配位处理---漂水---泡纯水---烘干包装