

# PVC绝缘套管

产品名称	PVC绝缘套管
公司名称	广州中亚绝缘材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	广东广州市番禺区钟村屏一工业区C5栋
联系电话	020-39906187 18902407787

## 产品详情

说明 105 UL PVC 材料 工作温度-5 ~ 105 额定电压300V, 600V 阻燃 UL22  
4 VW-1 良好的绝缘性能 良好的柔软性 耐油耐酸 保护机挂线和引线 保护机挂线  
和引线

应用 一般应用于电器, 线束, 变压器, 马达引线等的绝缘和保护。

项目	特性要求
连续使用温度范围	-40~105
抗张强度	10.4
断裂伸张率	100
空气烘箱老化	(136.0 ± 1.0) ,7天,7 days at 136.0 ± 1.0

老化后	抗张强度	7.28
	断裂伸张率	70
	电压等级	300V,600V
	体积电阻率	1010
	击穿电压	2500(60秒) 2500(60s),no breakdown
	裸铜腐蚀性	无腐蚀
	热动擎	无裂纹
	冷弯曲	无裂纹
	最大轴向变化	± 5%

编号AWG	内径及公差m m	包 装 M/R	壁 厚mm	
			300V	600V
18	1.07 ± 0.15	305	0.35	0.50
17	1.20 ± 0.15	305	0.35	0.50

16	$1.30 \pm 0.15$	305	0.35	0.50
15	$1.50 \pm 0.20$	305	0.35	0.50
14	$1.60 \pm 0.20$	305	0.35	0.50
13	$1.90 \pm 0.20$	305	0.35	0.50
12	$2.10 \pm 0.20$	305	0.35	0.50
11	$2.40 \pm 0.20$	305	0.35	0.50
10	$2.70 \pm 0.20$	305	0.35	0.50
9	$3.00 \pm 0.20$	305	0.45	0.50
8	$3.30 \pm 0.20$	305	0.45	0.50
7	$3.80 \pm 0.30$	305	0.45	0.60
6	$4.20 \pm 0.30$	305	0.45	0.60
5	$4.80 \pm 0.30$	305	0.45	0.60
4	$5.30 \pm 0.30$	305	0.45	0.60

3	$5.90 \pm 0.30$	305	0.45	0.60
2	$6.70 \pm 0.30$	153	0.45	0.60
1	$7.40 \pm 0.30$	153	0.45	0.60
0	$8.20 \pm 0.30$	153	0.45	0.60
5/16	$8.00 \pm 0.30$	76	0.45	0.60
3/8	$9.50 \pm 0.40$	76		0.60
7/16	$11.10 \pm 0.40$	76		0.60
1/2	$12.70 \pm 0.40$	50		0.60
9/16	$14.30 \pm 0.40$	50		0.80
5/8	$15.90 \pm 0.40$	50		0.80
3/4	$19.00 \pm 0.50$	50		0.80
7/8	$22.20 \pm 0.50$	50		0.80
1#	$25.40 \pm 0.50$	50		1.00
2#	$28.00 \pm 0.$	30		1.00

注：PVC绝缘套管最大规格可以做到内径32mm，可以做任何颜色、规格、壁厚。