

标准测力仪 拉力测力计 万能拉力检测仪

产品名称	标准测力仪 拉力测力计 万能拉力检测仪
公司名称	上海扭矩扳手恒刚仪器工具有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区明中路1588弄
联系电话	021-61993587

产品详情

标准测力仪 拉力测力计 万能拉力检测仪

售后服务承诺(一) 诚信经营, 客户满意达到99.9%.(二)
对所售产品壹年内,因非人为因素出现的质量问题实行免费保修, 终身维护。(三)
免费送货上门安装、调试、外省地区免费代办发货业务。(四)
如在使用产品当中出现技术上问题, 我公司负责技术配合。

SG-主营产品: 手动扳手, 数显扳手, 表盘扳手, 预置扳手, 测力仪, 拉力仪, 推拉力计等
咨询来电: 13296043587 预定来电: 021-61993587 商铺查看: <http://www.hgyiqi.com/>

标准测力仪 拉力测力计 万能拉力检测仪

测力仪应用范围: 本机主要用于混凝土、管材、水泥制品、空心砖、耐火材料、工程材料、石料、橡胶支座等建筑材料的抗压强度试验。是公路、铁路、桥梁、建筑、建材、大专院校等行业试验室的必备设备。本试验机用于符合JB/T8763-2001电液式水泥压力试验机技术条件、GB/T17671-1999水泥胶沙强度的抗压、抗折试验等标准, 采用双工位的试验空间, 具有一机两用, 节省空间, 操作简单等优点。本机采用液压加荷, 电子测力, 具有负荷数字显示加荷速度显示、负荷最大值保持, 以及过载保护和断电数据保持等功能。 **测力仪**主要特点:

- 1、该机采用高精度传感器和数字式显示仪, 可储存、查阅和打印试验结果。
- 2、该机采用旋转丝杠调整压缩空间, 大大加快试验进度。 3、增加抗折附具, 可进行抗折试验。
- 4、该机无需调试, 平稳落地, 加油、接电即可工作。
- 5、该机校准简单, 用户可根据《使用说明书》校准。
- 6、该机采用高精度传感器和电脑控制可自动储存、查阅和打印试验报告, 打印曲线。
- 7、该机采用旋转丝杠调整压缩空间, 大大加快试验进度。 8、该机可根据单位要求, 自行设计报表。

9、该机可实现手动、自动双控制系统。测力仪技术参数：最大试验力 300kN 试验力示值相对误差 $\pm 1\%$ 加荷速率 0.3KN/S ~ 10KN/S 加荷速度误差 $\pm 5\%$ 承压板尺寸 120mm 活塞最大行程 60mm 活塞直径 130mm 油液最高压力 25MPa 油泵额定流量 1.52L/min 电机功率 0.75kW 主机外形尺寸mm 870 × 450 × 1400mm 主机重量 400Kg

标准测力仪 拉力测力计 万能拉力检测仪