

德耐热结实耐磨马弗炉

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 德耐热结实耐磨马弗炉 |
| 公司名称 | 德耐热（上海）电炉有限公司 |
| 价格 | 6000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区海坤路1号1幢 |
| 联系电话 | 13122073935 |

产品详情

选用各种新型燃烧装置和余热回收装置，以提高马弗炉的热效率，提高产品质量，降低燃料消耗，改善操作维修条件和提高炉子的使但是由于通入气氛"管式炉中不因素管式炉是一种高温设备，它与燃油，煤气，电气等紧密联系在一起，所以容易引起火灾，触电，中毒等 马弗炉原理：高温炉加热室用耐火材料及碳化硅、氧化镁、氧化铝等制成，电热丝为镍铬合金丝。马弗炉外部由铁板制成，涂以皱纹漆，炉门上有一小孔，嵌以透明的云母片，可以窥视炉内情况。使用时需配备自动定温控制器和热电偶，自动定温控制器是应用一个电子管高频振荡电路，其中的储能线圈由于耦合储电器的适当配合，使其固定于某一震荡频率，储能线圈附有定温指标，并有大型热电偶温度计，明确指示高温炉的温度，其指针上有一金属小旗，当炉温升到所需的温度，温度指标的小旗与储能线圈相耦合时，振荡电流随机停止，电子管板极电流因之变化，令其操纵一个极灵敏的继电器，再以此控制一继电器来切断电热丝的电，使温度不再上升，当温度下降时，指针的小旗与储能线圈失去耦合，电子管又恢复振荡，被控制的继电器亦同时恢复通过高温炉的电流，炉温又可渐升，如此因电流的断续，已达到自动保持一定温度的目的。使烟窗具有一定的温度，从而在烟道中形成负压冶金，电子，玻璃，化工，机械，耐火材料，新材料，特种材料，建材等领域的生产及 MVR蒸发器厂家教你如何正确使用MVR蒸发器：合理地配置化工废水蒸发器设备。企业要根据生产工艺过程和工艺特点，以及工序工作强度，正确选择并合理配置设备，使企业设备构成合理，使他们能够在工艺性能和生产能力上协调配套，避免精机粗用和大马拉小车，以达到合理使用设备的目的。恰当地安排生产任务。不同的蒸发器设备有不同的工艺性能和负荷能力。企业要根据蒸发器设备的工艺性能安排生产任务，根据蒸发器设备的负荷能力（工作效率）制定劳动定额，使设备的工艺性能和负荷能力与生产任务相适应，严禁精机粗用和超负荷运行。