

沈阳西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理

产品名称	沈阳西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

沈阳西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理 模拟量模块 5.8 为模拟量模块分配参数 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 227 5.8.2 模拟量输入模块的参数 概述 各模拟量输入模块根据各自的功能使用下表列出的参数和取值范围的子集 诊断中断 启用诊断中断后, 进入的错误事件(初次发生)和离开的错误事件(错误已清除)以中断方式报告 CR3 的设计 190 mm 40 mm 1 2 3 4 1 2 3 4 115 mm 132 mm 图 2-5 CR3 机架 CR3 机架的规范 机架 CR3 单倍宽插槽数 4 尺寸 W x H x D (mm) 132 x 290 x 27.5 装配导轨的材料 薄钢板 重量(kg) 0,75 总线 I/O 总线和通讯总线 机架 2.5 机架 CR3 (6ES7401-1DA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 38 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 290 mm 2.6 机架 ER1 (6ES7403-1TAX1-0AA0)和 ER2 (6ES7403-1JAX1-0AA0) 订货号 订货号 6ES7403-1TAX0-0AA0 和 6ES7403-1JAX01-0AA0 中的“ x ” 变量具有下列含义:

x=0: 装配导轨由薄钢板制成 x=1: 装配导轨由铝制成 简介 ER1 和 ER2 机架用于扩展机架设计 连接电缆时要注意极性(将 IC+和 M+以及 IC-和 M-连接到电阻温度计) 线路 1 或线路 2 有故障 (缺少端接器或电缆损坏) C1 LED (绿色) 线路 1 (通过前连接器 X1, 连接 1) 正常 电阻温度计/电阻采用 2、3、或 4 线制方法连接 未决硬件中断会触发 CPU 中的硬件中断处理(OB 40 到 OB 47) 这会减少干扰 2. 将电缆的新接头插入 IM 463-2 的一个连接器中 安装软件后, 可为每个通道和每个输入范围用户特定的校准值

[山东德州西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理](#)