

重庆渝中快速柔性门定做 不锈钢卷帘门

产品名称	重庆渝中快速柔性门定做 不锈钢卷帘门
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

重庆渝中快速柔性门定做 不锈钢卷帘门 选购方法：、电动卷帘门是否支持手动功能，手动要方便，快捷。停电时将离合扭转90度，即可手推运行。

第二、电动卷帘门不能存在惯性滑行的现象，要具有双面自动卡锁功能。第三、为了提高电动卷帘门运行平稳程度，要增强拉力，所以本厂采用的是8轮前后驱动，连排齿轮转动的生产安装技术。第四、观察电动卷帘门的结构是否精密，润滑程度好坏，好的电动卷帘门散热比较，采用全齿轮转动，无链条、无皮带，进而增强了卷帘门机芯整体寿命。安装方法、先在需要安装的门框框口位置画出线。表明尺寸大小，然后找工作人员设计出合适的电动卷帘门，这里值得注意的一点是框内高度比门扇的高度要高一点点。第二、先把电动卷帘门的门框固定，这里要先拆掉门框下部的固定板。（注意：洞口两侧地面要预留凹槽，经校正合格后，固定木楔，门框铁脚与预埋铁板件焊牢。用水泥砂浆或强度不低于10MPa细石混凝土嵌塞牢固即可。）第三、安装电动卷帘门扇主体门扇。一定要保证电动卷帘门与墙体结成整体，封闭性要做好，再粉刷洞口及墙体。粉刷完毕后，门缝应均匀平整，开启电动卷帘门应该自由轻便，不得有过紧、过松和反弹现象。如果卷帘门的开关不正常，则卷轴上方的门片就会发生断裂或开裂，这样就会影响到卷帘门的正常使用。如果卷轴上方有固定程度的断裂，那么在使用过程中就可能出现卷轴上面有断裂或开孔开孔时不能正常启闭不能启动等现象。卷门机在运行、滑行、传动等部位应定期检查（至少每年3次），并根据需要及时加油，以保证卷闸门的正常使用。卷闸门在启闭停止过程中，应具备随位停止之功能，不应有停止而继续下滑现象，如发生下滑距离大于50mm的情况出现，应立即对卷闸门控制电器和卷门机制动器进行仔细检查修理，运行正常为止。为了保障卷帘门安装工作进行顺利，采用了一种较好的设计，这种设计可以将烟雾吸到卷帘门上。由于卷帘门的密封圈内部的防火罩是用来阻挡烟雾的，所以在安装过程中要注意防止烟雾进入卷帘门内部，否则会造成烟气对的伤害。