

潍坊通风橱|潍坊通风柜|潍坊实验室气瓶柜|潍坊天平台高温台|

产品名称	潍坊通风橱 潍坊通风柜 潍坊实验室气瓶柜 潍坊天平台高温台
公司名称	潍坊鑫广实验室装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊潍城区宝通街水库路西南
联系电话	0536-8954698 13791667793

产品详情

产品描述：公司主要生产[实验台实验边台](#) [水斗台](#) [试剂柜](#) [通风柜](#) [实验室净化工程](#)。主要产品特点为：

中央台、边台、洗涤台产品说明钢木结构产品说明

- 1、台面：采用（上海瑞欣）黑色12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀，台面外沿倒角、加双层沿厚25.4mm。
- 2、C型钢制悬吊架系统
 - 2.1 . C型钢架：采用60mm × 40mm × 2mm钢管焊接而成，经环氧树脂喷涂处理。
 - 2.2 . 连接杆：采60mm × 40mm × 2mm钢管制作，经环氧树脂喷涂处理。
 - 2.3 . 连结翼：采用2mm厚钢板制作，经环氧树脂喷涂处理。
 - 2.4 . 90 角度固定片：采用2mm厚钢板制作，经环氧树脂喷涂处理。
 - 2.5 . 管套：采用PVC射出一体成型制品。
 - 2.6 . 高低调整脚：采用 9 0.5mm钢板压模成型，外电镀处理之盘式调整脚，底衬防水PVC六角套环。
- 3、活动式柜体柜
 - 3.1 . 柜体侧板、底板、背板、顶板采用16mm厚（山东黄河板业）三聚氰胺板，颜色为灰色，封边采用1mmPVC封边条热熔封边处理（德国产牛头牌热熔封边胶，下同）。
 - 3.2 . 抽屉箱体：采用16mm厚（山东黄河板业）三聚氰胺板，颜色为灰色，封边采用1mmPVC封边条热熔封边处理。
 - 3.3 . 抽屉滑轨：采用(深圳成飞)优质三节静音滑轨。
 - 3.4 . 抽屉把手：采用铝合金一字拉手。
 - 3.5 . 门板、抽屉面：采用18mm厚（山东黄河板业）三聚氰胺板，颜色由用户指定，封边采用2mm厚PVC封边条热熔封边处理。
 - 3.6 . 铰链：采用（DTC）110o金属铰链。
 - 3.7 . 门板把手：采用铝合金一字拉手。
 - 3.8 . 层板：采用16mm三聚氰胺板，颜色为灰色，外缘以2mmPVC封边条热熔封边处理。