

高温高湿试验箱

产品名称	高温高湿试验箱
公司名称	高天试验设备湖南有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区凉塘路
联系电话	0731-84065930

产品详情

[高温高湿试验箱](#)/恒温恒湿测试仪 尊敬的顾客，您好！感谢您对高天的关注！我们专注于给您提供最优质的产品和最周到的服务而努力，以下是产品简介，欢迎阅读！

产品名称：高温高湿试验箱/恒温恒湿测试仪 产品型号：GT-TH-225Z 高温高湿试验箱/恒温恒湿测试仪符合标准：GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法。一、产品尺寸：1. 工作室尺寸:50×75×60cm（W×H×D）二、温湿度范围：1.温度: -40 ~ 150（可任意设定）2.湿度: 30%~98%RH（可任意设定）三、升降温速度：1. 常温 150 约35分钟（非线性空载，约3 /分钟）2. 常温 -40 约55分钟（非线性空载，约1 /分钟）四、主要参数：3.解析精度：温度：±0.1 湿度：±0.1% 4.控制精度：温度:±0.3 湿度：±1.5%RH 5.分布精度：温度: ±1.0 100 ~150 时:±1.5 湿度：+2.0/-3.0%RH 五、产品结构：(1)

恒温恒湿试验箱箱体为整体结构形式，制冷系统位于箱体后下部，控制系统位于试验箱的上部。(2)工作室一端的风道夹层内，分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置；试验箱左侧设有 50电缆孔，试验箱为单开门(不锈钢嵌入式门拉手) (3)采用双层耐高温抗老化硅橡胶密封，可有效保证试验箱温度的流失(4)箱门上设有观察窗、防霜装置及可开关控制的照明灯。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜。照明灯采用进口品牌飞利浦灯管，可有效的全方位观察工作室内的试验变化。

以上为标准机型的参数，如果您有特殊要求，我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。若您需要更详细的了解恒温恒湿试验机，请您拨打我们的服务热线：0769-23163149 欢迎您的来电！因为专业 所以值得信赖！真切关注 聆听您的感受！

高天试验设备有限公司 手机：潘英18974923762 电话：18974923762 Q Q: 389744102
邮箱：pygaotian916@163.com 网站：<http://www.whgt17.com>