

盐雾测试机

产品名称	盐雾测试机
公司名称	高天试验设备湖南有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区凉塘路
联系电话	0731-84065930

产品详情

盐雾测试机/[盐雾测试仪](#) 湖南高天试验设备有限公司为长沙/株洲/湘潭等地区提供专业的设备服务，如您想了解关于更多盐雾测试机/盐雾测试仪的信息，欢迎拨打我们的服务热线，我们将竭诚为您服务，谢谢！

！产品名称：盐雾测试机/盐雾测试仪 产品型号：GT-Y-60 盐雾测试机/盐雾测试仪的主要特点：有用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位功能，试验不中断。精密玻璃喷嘴经可调雾气，雾量之喷雾塔之锥形分散器均匀落雾扩散，并自然落于试卡片，并保证无结晶盐阻塞。

温度控制器使用数字显示，PID控制误差 ± 0.1 。双重超温保护，水位不足警示解保使用安全。试验室采用蒸气直接加热方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。

饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿。并提供试验室所需之湿度。

符合标准：GB10587-89、GB2423.17-93、《电子产品基本环境试验规程Ka：盐雾试验方法》

规格和技术参数：使用材料：（A）试验室：采PVC9(德国)灰色耐冲击板，厚度5m/m,耐温可达到80。（B）恒温水槽：采PVC(德国)灰色耐冲击板，厚度5m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水之不便。（C）试验室上盖：采用透明亚克力(台湾)。厚度5mm。

（D）试药补充桶：隐藏式附水位表，采PVC灰色耐冲击板，厚度（E）

试验室篮架：采PVC灰色耐冲击板，可自由调整试验角度15o及30o角,V型支物架4个,支物棒6个。

（F）饱和空气桶：以SUS#304不锈钢板制成，厚度2m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水不便。

使用温度：依CNS、JIS、ASTM可设定型：（A）盐水试验法：

（1）试验室：35 ± 1 （2）饱和空气桶：47 ± 1 （B）耐腐蚀试验法：

（1）试验室：50 ± 1 （2）饱和空气桶：63 ± 1 喷雾方式：

（A）锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可使雾气落雾平均。

（B）喷嘴(台湾)：玻璃喷嘴材质PYREX之精密玻璃喷嘴（C）喷雾量：1~2mL/80cm21hr

除雾方式：藉空气挤压将雾气排出 主要控制系统：

（A）试验室温度控制(台湾)0~99.9 精度0.1（双数位显示）VERTEX厂制VT4810 PID自动演算1只。

（B）加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110 2只（西欧制品）（C）饱和空气桶温度控制器(台湾)0~99.9，精度0.1（双数显示）VERTEX厂VT4810PID自动演算1只。（D）时间控制器ANV AH5R-2 1只

（E）积时器：0~9999.9 hr 台制RISESEN1只 1.一次调压阀：附压力表1组（先行调压於2~2.5Kg/cm2）

2.二次调压阀：台制调压阀1/4" PT，压力0~4.0 Kg/cm2可调式（喷雾压力调节於1.0Kg/cm2）3.压力表：2 Kg/cm2 1只，精度0.1 Kg/cm2。（G）法国进口照光押扣开关可连续押扣一万以上。

（H）士林电机电磁接触器1只（I）台制STON LY2N保护电驿1只（J）台制STON MY2N保持电驿4只

高天试验设备有限公司 手机：潘英18974923762 电话：18974923762 Q Q: 389744102
邮箱：pygaotian916@163.com 网站：<http://www.whgt17.com/>