

湖南两箱式冷热冲击试验箱

产品名称	湖南两箱式冷热冲击试验箱
公司名称	高天试验设备湖南有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区凉塘路
联系电话	0731-84065930

产品详情

湖南两箱式**冷热冲击试验箱**/冲击试验机 湖南高天试验设备有限公司为长沙/株洲/湘潭等地区提供专业的设备服务，如您想了解关于更多两箱式冷热冲击试验箱/冲击试验机的信息，欢迎拨打我们的服务热线，我们将竭诚为您服务，谢谢！温度冲击试验机/高低温冲击试验机适用于电子、汽车配件、塑胶等行业，测试各种材料对高、低温的反复冲击能力。检测产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害，确保产品的品质。 温度冲击试验机/高低温冲击试验机GT-TC-64Z

满足标准：产品满足CNSMIL、IEC、JIS、等标准 主要技术指标：冷热冲击试验箱温度范围：高温箱： $+60 \sim 200$ ；低温箱： $0 \sim -70$ ；温度波动度： ± 0.5 ；温度均匀： ± 2 ；升温速率： $5 / \text{min}$ ；(全程平均)降温速率： $5 / \text{min}$ ；；(全程平均)预冷下限温度： -70

冷热冲击试验箱冲击温度： $+150 \sim -60$ ；工作室尺寸： $400 \times 400 \times 400 \text{mm}$ ；(深×宽×高)

样品架尺寸： $150 \times 150 \text{mm}$ ；温度恢复时间： 5min ；样品架转换时间： 10s ；

冲击方式：上下移动提篮式或翻板式 电源： $380 \text{V} \pm 10\% 50 \text{Hz}$

为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求，本冷热冲击试验箱采用一套进口法国“泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环；原装进口液晶显示触控式螢幕直接按键型控制器,中文表示7.5”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。 特殊要求可订做。 高天试验设备有限公司

手机：潘英18974923762 电话：0731-84065930 Q Q: 389744102 网站：<http://www.whgt17.com>