

凤凰蓄电池KB12400 12V 40Ah免维护铅酸电池

高功率放电性能好、安装使用方便

产品名称	凤凰蓄电池KB12400 12V 40Ah免维护铅酸电池 高功率放电性能好、安装使用方便
公司名称	北京市鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	18810879551 18810879551

产品详情

凤凰蓄电池KB12400 12V 40Ah免维护铅酸电池 高功率放电性能好、安装使用方便

应不误切换供电电源且输出频率及相位不应有暂态过程，频率变化也应限制于2Hz

/s 范围内。

在满负荷状况下进展负载投切时或因逆变器故障而切换沟通电源时，UPS 的瞬态输出电

压变化范围不应超过 5%额定输出电压，且在 3 周内能够恢复。

额定功率因数下，负载在 范围内按 $\pm 20\%$ 增/减时，UPS 稳态输出电压变化不应

超过 $\pm 1\%$ 额定输出电压。逆变器在功率因数 0.7 ~ 0.9 运行时，大冲击负荷为额定值的 1.5

倍时，应能承受 60s。

逆变器应具有过流保护特性。UPS 的过电流保护应能保证在负荷发生短路或电流超过允

许的极限值时准时动作，使其免受浪涌电流的损伤。

2.6 静态开关

2.6.1 静态开关的切换时间特性

切换时间： 4ms

同步检测时间： 5ms

异步检测时间： 10ms

切换方式： 自动