

电线电缆

产品名称	电线电缆
公司名称	天津市电缆总厂三分厂
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	0316-5960843 15631610958

产品详情

MKYJV22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆-KYJV矿用交联控制电缆，煤矿用阻燃电缆，我为您推荐这项产品适用于额定电压450/750V及以下控制、监制回路及保护线路等场合使用的控制电缆。聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆为通用型，可根据用户要求生产适用不同场合的控制电缆。该产品是塑料绝缘和护套控制电缆执行GB9330标准。

MKYJV煤矿用控制电缆、MKYJVP煤矿用屏蔽控制电缆、MKYJV22煤矿用阻燃控制电缆
执行标准：企标Q/TX001-2006 本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯护套阻燃控制电缆。

电缆型号、名称、规格及用途 型号 名称 规格 用途 MKYJV

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃煤矿用控制电缆 (2-14) * (4-6) (2-61) * (0.75-2.5)

铺设在室内、电缆内、管道等固定场合 MKYJV22

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃煤矿用交联控制电缆 (7-61) * (0.75-1.5)

(4-14) * (4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合 MKYJV32

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆 (2-61) * (0.75-2.5) (4-14) * (4-6)

铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合 MKYJVP22

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装煤矿用阻燃控制电缆 (4-14) * (4-6)

(4-61) * 2.5mm² 铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKYJV22 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃矿用控制软电缆 (4-61) * (0.5-2.5)

(4-37) * (1.5-2.5) 铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合

MKYJV电缆,MKYJVP电缆,MKYjVP2电缆,MKYJV22电缆,MKYJV32电缆,MKYJVR电缆,MKYJV22电缆,MKYJVRP电缆,MKYJVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆，推荐电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯

1、额定电压450/750v

2、电缆导体的长度允许工作温度为90摄氏度

- 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；
- 4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX 001.3-2006
《煤矿用塑料交联绝缘控制电缆》

本公司郑重声明：1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。

2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。产品规格：根据客户的要求定做
产品数量：起订量为100米，100米-200米价格上浮包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装价格
说明：电话商议，价格根据铜价的上浮下降随时更新 公司名称：天津市电缆总厂橡塑电缆厂