

# 原料油过滤器楔形网过滤棒精度10微米直径38mm

产品名称	原料油过滤器楔形网过滤棒精度10微米直径38mm
公司名称	衡水广兴滤材有限公司
价格	160.00/根
规格参数	材质:不锈钢316l
公司地址	衡水市胜利西路2589号
联系电话	0318-7086206 15233287356

## 产品详情

### 原料油过滤器楔形网过滤棒精度10微米直径38mm

衡水广兴滤材有限公司专业生产楔形丝过滤棒，梯形丝滤芯，烛棒，我们有着10几年的生产经验，我们生产的滤芯焊接牢固，不脱丝

#### 公司简介：

衡水广兴滤材有限公司专业致力于不锈钢丝绕焊产品的研发、生产和销售。主要产品有不锈钢筛管（滤圆）、筛板、水帽、进水装置、过滤器配套等，欢迎新老客户随时来电咨询。滤芯简介：

衡水广兴的绕丝筛管滤芯是由筋条与V型丝在先进的专用焊接设备上绕焊制造的，筋条与V型绕丝采用专用设备电阻焊接，具有焊接强度高，缝隙均匀，耐腐蚀性能强，有效过滤面积大，渗透性好，结构简单，缝隙在20微米以上，可由用户任意选取等特点。滤芯特点：

1、该烛棒适用于烛式硅藻土过滤机，可以使硅藻土预涂层稳固。该烛棒拥有独特的自支撑结构，使得其能承受非常大的压力，不随压力变化发生形变，表面形成硅藻土预涂层后，涂层稳固，不会出现涂层裂纹，漏土等现象。

2、过滤精度高。烛棒的缝隙间距均匀，能有效拦截硅藻土，快速形成均匀的预涂层。

3、不易堵塞，易于反冲洗。外窄内宽的缝隙结构使得滤芯具有“自洁”功能，杂质不会被卡住，烛棒表面非常光滑，无任何残留物的死角，反冲洗过程更彻底，清洗效果为理想。

4、渗流速度小。相比其他滤芯，液体在经过烛棒时流速更小，压降小，更稳定。

5、材质多样。可以根据具体的使用环境选用不同的材质，已达到耐磨、耐高温、耐腐蚀等要求。常用的材质有不锈钢304，316L，904L和哈氏合金等，客户也可以指定材质。应用范围：

该滤芯广泛应用于烛式硅藻土过滤机范围：主要运用于啤酒、黄酒、糖浆、饮料、酱油，明胶，果冻，乳品，调味品、化工制药等类似液体的烛式硅藻土过滤机，精滤机，过滤机，硅藻土过滤机，白酒过滤机，葡萄酒过滤机，黄酒过滤机等过滤设备上。

### 烛式过滤器的工作原理

过滤器的筒体里配置1至多根滤芯，滤芯上套有根据原料液特性选择的专用滤布（某些特殊原料液需加入助滤剂，如活性炭，硅藻土等），当液体经过滤布时，会在滤布表面逐步集聚液体中的固体物质当这些固体物质达到一定厚度时，就形成了所谓的“滤饼层”。由于滤饼层微粒之间的空隙很小，阻留了液体中颗粒杂质的逃逸，这样就使滤液变清，达到生产所需的过滤效果。（所以烛式过滤器也被称之为滤饼层过滤器）。当正常过滤一段时间后，滤饼层超过一定厚度，滤液通过滤饼层的速率降低，过滤效率变差，就需要清除“滤饼层”，这时系统会根据压力传感器提供的信号进行反吹脱饼作业，同时打开筒体底部阀门排渣，然后再重新构建新的“滤饼层”，开始新一轮的过滤周期