

# 西门子 X-100非网管型交换机代理商

产品名称	西门子 X-100非网管型交换机代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

SINAMICS G120 标准型变频器 0.37 kW 至 250 kW (0.5 至 400 hp) 控制单元 1/20 1 概述 控制单元 CU250S-2 控制单元 CU250S-2 变频器的闭环控制通过控制单元实现。CU250S-2 是标准型控制单元，其设计针对采用 V/f 控制或矢量控制的常规应用。通过控制单元 CU250S-2 可实现采用 V/f 控制或矢量控制的所有常规应用以及对驱动有定位要求的应用。该扩展确保了提升/旋转/走刀或车削应用中的使用。定位功能媲美伺服变频器 SINAMICS S110。此处必须注意两项说明：可采用矢量控制(VC)和无编码器的矢量控制(SLVC) 可通过一个编码器或同时通过两个编码器进行定位 CU250S-2 控制单元可与以下功率模块组合使用：PM240-2 PM240 PM250 提示：为使控制单元和功率模块的布线符合 EMC 规范，提供了屏蔽板和屏蔽连接套件。有关控制单元和功率模块的屏蔽连接套件和屏蔽板的更多信息参见章节“补充系统组件”。Safety Integrated 功能 CU250S-2 系列标配了以下 Safety Integrated 基本功能（符合 IEC61508 SIL 2 和 EN ISO 13849-1 PL d 及 3 类）：安全转矩关断（STO，Safe Torque Off）用于防止驱动的主动运行 安全停止 1（SS1，Safe Stop 1）用于对安全制动斜坡进行持续监控 安全制动控制（SBC，Safe Brake Control）用于安全控制。制动器 CU250S-2 系列产品可以选配以下增强型安全集成功能（通过了 IEC 61508 SIL 2 和 EN ISO 13849-1 PL d 和 Category 3 的认证）：安全限速功能（SLS，Safely Limited Speed）用于防止超速运行带来的危险 安全方向（SDI）该功能确保驱动只在选定方向旋转。安全速度监控（SSM）驱动运转速度低于特定速度/进给速度时，该功能将发出信号。坚固外壳 止动环 传输速率高达 100 Mbps 通过 LED（电源、链路状态、数据流量）和信令联系诊断设备 由于集成了自动跨接功能可使用直通电缆 通过自动发送和自动协商功能实现数据速率自动检测和协商 冗余供电 安装在控制柜、标准安装导轨，SIMATIC 安装导轨，或直接壁装 紧凑的解决方案，良好的性价比，非网管型，结构紧凑，端口多