

西门子XB-000 非网管型交换机

产品名称	西门子XB-000 非网管型交换机
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

SCALANCE X-000 / XB-000 非网管型采用 SCALANCE XB005G 和 SCALANCE XC20602SFP G 的电气与光纤网络 产品功能 产品型号 ...SCALANCE X-000/XB-000? SCALANCE X005/X005EEC SCALANCE XB-000 实现简单的机器网络或小型网络 构建机器、工厂以及铁路和公路交通应用的小型总线型或星型结构 5 个 RJ-45 端口 金属外壳 传输速率高达 100 Mbps 防护等级 IP30 可安装到控制柜、标准导轨上、SIMATIC S7-300 导轨上或直接壁装 止动环 温度范围 0 C ~ +65 C 温度范围 -40 C ~ +70 C , EN 50155 以及 e1/E1 (对于SCALANCE X005TS 机型) 高达 8 个 RJ45-端口 / 1个 SC 塑料外壳 传输速率高达 1 Gbps 防护等级 IP20 安装到控制柜或控制盒内 温度范围 -10 C ~ +60 C 通过 LED (电源、连接状态、数据通信) 对设备进行诊断 集成自动交叉功能, 支持电缆非交叉连接 通过自动发送和自动协商功能实现数据速率自动检测和协商 经济的入门级解决方案, 易于操作 PC 配备 CP 1623 IP 相机 读码器 传送带 SCALANCE XB005G SCALANCE XC206-2SFP G 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s 工业以太网(双绞线) 工业以太网(光纤)