

# 西门子X-300 网管型交换机代理商

产品名称	西门子X-300 网管型交换机代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

数字输入 输入点数 8 16 类型 漏型/源型 ( IEC 1 漏型 ) 额定电压 4 mA 时 24 V DC , 额定值允许的连续电压 \*大 30 V DC 浪涌电压 35 V DC , 持续 0.5 s 逻辑 1 信号 ( \*小 ) 15 V DC 逻辑 0 信号 ( \*大 ) 5 V DC 隔离 ( 现场侧与逻辑侧 ) 500 V AC , 持续 1 min 隔离组 2 滤波时间 0.2 , 0.4 , 0.8 , 1.6 , 3.2 , 6.4 和 12.8 ms ( 可选择 , 4 个为一组 ) 同时接通的输入数 8 16 电缆长度 500 m ( 屏蔽 ) , 150 m ( 非屏蔽 ) 数字输出 输出点数 8 16 类型 继电器 , 干触点 固态-MOSFET ( 源型 ) 继电器 , 干触点 固态-MOSFET ( 源型 ) 电压范围 5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC 20.4 ~ 28.8 V DC 5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC 20.4 ~ 28.8 V DC \*大电流时的逻辑 1 信号 - \*小 20 V DC - \*小 20 V DC 具有 10 K 负载时的逻辑 0 信号 - \*大 0.1 V DC - \*大 0.1 V DC 每点的额定电流 ( \*大 ) 2 A 0.75 A 2 A 0.75 A 灯负载 30 W DC / 200 W AC 5 W 30 W DC / 200 W AC 5 W 通态触电电阻 新设备 \*大 0.2 \*大 0.6 新设备 \*大 0.2 \*大 0.6 每点的漏电流 - \*大 10  $\mu$ A - \*大 10  $\mu$ A 浪涌电流 触点闭合时 7 A 8 A , \*大持续 100 ms 触点闭合时 7 A 产品型号 ...SCALANCE X-300 网管型? SCALANCE X-300 SCALANCE X-300 EEC 适用于大型网络, 对功能与可用性要求较高的情况 适用于高速工厂网络 多达 20 个 RJ45 / 4 个 ST/BFOC , SC 或 SFP 传输速率高达 1 Gbps 距离长达 200 公里 温度范围 -40 C ~ +70 C 多达 2 个 2-端口介质模块 (适用于 SCALANCE X308-2M) 2 个端口具备 以太网供电功能 (适用于 SCALANCE X308-2M PoE) 铁路认证, 符合 EN 50155 与 e1/E1 (适用于 SCALANCE X308-2TS) 适用于变电站自动化 多达 7 个 RJ45 端口 / 7 个 LC 传输速率高达 1 Gbps 距离长达 5 公里 温度范围 -40 C ~ +70 C 符合 IEC 61850-3 标准