

西门子X-400 网管型交换机代理商

产品名称	西门子X-400 网管型交换机代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

SINAMICS G120 标准型变频器 0.37 kW 至 250 kW (0.5 至 400 hp) 控制单元 1/22 1 设计带 CU240B-2 和 CU240B-2 DP (无 PN) : CU240B-2 控制单元, 带开放式或封闭式端子盖 端子数 信号 特性 数字量输入 (DI) 5 ...8 DI0 ...DI3 可任意编程 (隔离型) 5.5 mA/24 V 69 DI COM 数字量输入的参考电位 数字量输出 (DO) 18 DO0, NC 继电器输出 DO0 常闭触点 (0.5 A、30 V DC) 19 DO0, NO 继电器输出 DO0 常开触点 (0.5 A、30 V DC) 20 DO0, COM 继电器输出 DO0 公用触点 (0.5 A、30 V DC) 模拟量输入 (AI) 3 AI0+ 差分输入, 可在电流、电压值范围间进行切换: 0 ...10 V, -10 ...+10 V, 0/2 ...10 V, 0/4 ...20 mA 4 AI0- 模拟量输出 (AO) 12 AO0+ 非电位隔离输出 可自由编程 取值范围: 0 ...10 V; 0/4 ...20 mA 13 GND AO0/ 内部电子地的基准电位 PTC/KTY 接口 14 T1 电机 电机温度传感器的正端输入 型号: PTC、KTY、双金属型附件 供电 插入式收发器 插入式配件 根据 IEEE 802.3at, 电源为 54 VDC 电源, 为以太网供电 PS924 PoE 输入为 24VDC PS9230 PoE 输入为 85 - 265 V 交流电 可为连接的终端提供高功率 (高达 30 瓦特) 温度范围 -40 C ~ +70 C 使用 LC 连接器以光学方式连接到线缆 传输速率为 100 或 1000 Mbps 可与 SCALANCE XM408-8C, XM416-4C 以及 PE400-8SFP 一起使用 温度范围 -40 C ~ +85 C 使用 SC 或 ST/BFOC 连接器以光学方式连接到现有线缆 传输速率为 100 或 1000 Mbps 只可与 SCALANCE XM408-4C 一起使用 温度范围 -40 C ~ +85 C