

煤矿用同轴泄漏电缆 天联牌电缆 MSLYFYVZ-75-9

产品名称	煤矿用同轴泄漏电缆 天联牌电缆 MSLYFYVZ-75-9
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	10.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:MSLYFYVZ-75-9 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

煤矿业用同轴线泄漏电缆 天联牌电缆线 MSLYFYVZ-75-9

MSLYFYVZ-75-9煤矿业用同轴线泄漏电缆

矿井铜丝编织外电导体漏泄同轴电缆

MSLYFYVZ-75-9(CA)

2. 性能特点

结构特征：绝缘层采用高物理发泡，外导线选用铜丝编织。

优点：磁场强度辐射源匀称平稳、磁场强度轴向坠落迟缓、高抗压强度、高抗拉强度、免打气维护保养、小弯曲半径小。

适用范围：用以30MHz~150MHz矿井下无线通信网络无线天线无法充分发挥的地区，可用于87MHz~108MHz调频广播数据信号无法遮盖。

SLYFYVZ-75-9煤矿业用漏泄同轴电缆表明:MSLYFYVZ-75-9煤矿业用漏泄同轴电缆

斜井人与车数据信号设备用电缆线 MSLYFYVZ型电缆线 人与车数据信号设备电缆线煤矿业同轴线，矿用电缆，矿井漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ-75-9煤矿业同轴线漏泄电缆线，MSLYFYVZ煤矿业用漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ型漏泄同轴电缆

一、产品简介和特点MSLYFYVZ-75-9 煤矿业用漏泄同轴电缆适用矿山开采、地铁站、地下通道及其地下建筑物在建筑里面在电磁波不可以直接传播和传播不良恶劣环境下做通讯系统同轴电缆。该产品兼具数据信号同轴电缆和无线天线的多重作用。

二、产品执行标准Q/JG1711-2006及《煤矿用阻燃通信电缆检测细则》

四、应用特点1、使用次数：1GHz下列2、应用工作温度：-25 ~70 3、铺设环境温度：不少于0 4、小弯曲半径：不低于电缆外径的15倍。5、本产品具有低损耗、低回损及出色的气密性、密封性、阻燃等级等优点。

五、MSLYFYVZ-75-9 煤矿业用漏泄同轴电缆产品名字、型号规格产品规格 产品名字MSLYFYVZ-75-9 煤矿业用漏泄同轴电缆（配对特性阻抗75）MSLYFYVZ-50-9 煤矿业用漏泄同轴电缆（配对特性阻抗50）

六、MSLYFYVZ-75-9 煤矿业用漏泄同轴电缆性能指标产品规格、关键结构数据及技术参数企业商品产品规格 MSLYFYVZ-75-9 MSLYFYVZ-50-9截面尺寸 圆铜心线内电导体 mm 2.0 3.5 物理学发泡聚乙烯绝缘层 mm 8.8 8.8 平行面输电线栅型外电导体 mm 10 10 灰黑色高压聚乙烯内外护层 mm 12.5 12.5 淡黄色聚乙烯绝缘护套 mm 14.5 14.5电性能 耐电压（A.C）V/min 1500/1 1500/1 20 接地电阻 M ?km 1000 1000 阻抗 75 ± 3 50 ± 3 衰减常数 60MHz dB/km 40 45 150MHz dB/km 55 60 工作电压回损 60~150MHz 1.5 1.5 藕合消耗 60MHz dB 80 ± 10 85 ± 10 150MHz dB 80 ± 10 75 ± 10

同轴电缆 矿用电缆 国标电缆 煤矿用同轴泄漏电缆 天联牌电缆 MSLYFYVZ-75-9 天津市电缆总厂一分厂 销售总监郭婷