

## 5V\_锂离子蓄电池组\_座充充电器\_定做5伏锂电池座充充电器

产品名称	5V_锂离子蓄电池组_座充充电器_定做5伏锂电池座充充电器
公司名称	西安华迈通信设备有限公司
价格	111.00/台
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区电子西街3号
联系电话	029-68687166 15339177829

## 产品详情

### 产品概述

HMC-J3S-01型军用充电器为军品级锂离子电量显示充电器，外壳采用铝合金材料，全密封，使用模块化设计，全高效。通过与电池一体化连接PC显示电量。

### 产品性能

工作环境温度： -40 —+55

湿度： (95 ± 3) % 35

震动冲击： 符合相应严酷等级的要求

防雨、防盐雾能力： 具有防雨、防盐雾腐蚀

可靠性：

充电机的平均故障间隔时间（MTTR）不小于3000h（置信度为85%）

充电机各独立导电部分之间、各导电部分与壳体之间应无击穿、飞弧现象，其漏电流不大于10mA。

额定输入电压	试验电压
--------	------

220V	1500V
380V	1800V

运输要求： 在运输过程中，能耐受三级公路上车辆的振动

电磁兼容性： 满足GJB的规定

### 主要技术指标

输入电源:	交流
140V ~ 265V:	50Hz /60Hz
充电电压：	12.60 ± 0.1V
被充电电压	10.80V
充电电流：	1.0 ± 0.5A
充电状态指示	指示红灯-快速充电模式 指示绿灯-涓流充电模式
充电时间：	不大于180分钟
充电容量：	充满的电池组按电池规定的要求放电，应能放出其95%额定容量
重量：	0.7kg
震动冲击	符合相应严酷等级的要求
承受相对湿度：	(95 ± 3)% 35
颜色：	国防绿

### 保护功能

过流保护功能

过压保护功能

短路保护功能

电池反接保护功能

标签：[-40-+60度充电器](#) [14.8v\\_4.1AH电池充电器](#) [acdc22-30v充电器](#) [28v15a电源模块](#)