

珠海液压油检测标准 泡沫特性检测单位

产品名称	珠海液压油检测标准 泡沫特性检测单位
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测范围:液压油,抗磨液压油 检测费用:按项目收费 检测周期:5-7个工作日
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

珠海液压油检测标准 泡沫特性检测单位 HM油用途及技术检测指标 HM油用于中高压液压系统，例如冶金机械的各类炼炉的炉顶机械，也可用于其它中等负荷机械润滑部位。抗磨液压油（普通）的检测技术指标主要包括：密度、色度、外观、闪点、运动黏度、黏度指数、倾点、酸值、水分、机械杂质、清洁度、铜片腐蚀、盐灰分、液相锈蚀、泡沫性、空气释放值、密封适应性指数、抗乳化性、氧化性、旋转氧弹、FZG 齿轮机试验、叶片泵试验、磨斑直径。检测技术指标主要包括：密度、色度、外观、闪点、运动黏度、黏度指数、倾点、酸值、水分、机械杂质、清洁度、铜片腐蚀、盐灰分、液相锈蚀、泡沫性、空气释放值、密封适应性指数、抗乳化性、氧化性、旋转氧弹、FZG 齿轮机试验、磨斑直径、双泵试验、水解性、热稳定性、过滤性、剪切性。当压力在 6.3 MPa ~ 16.0 MPa 下的液压介质可用 HM（普通）（普通抗磨液压油）；压力高于 16.0 MPa 时，可用 HM（高压）（高压抗磨液压油）；珠海液压油检测标准 泡沫特性检测单位 液压油新油常规检测项目：运动粘度40 /100 、粘度指数、水分、闪点、酸值、机械杂质、清洁度（又叫颗粒度、污染度）、铜片腐蚀、泡沫特性、抗乳化性、液相锈蚀、倾点、空气释放值、PQ指数、元素分析、磨斑直径等 液压油在用油一般检测：运动粘度40 、水分、闪点、酸值、清洁度（又叫颗粒度、污染度）、元素分析、铁谱分析项目就行，以此可以看设备有无磨损、液压油还能不能继续使用、需不需要过滤等

珠海液压油检测标准 泡沫特性检测单位 液压油检测 华谨拥有完备、的矿石能源检测、项目审核、节能量审核经验，通过对完善的证体系研究，依据国家现行标准的要求，帮助企业增加决策依据，降低生产风险，实现真正的生产力提高。服务范围：全国。服务周期：5-7个工作日。

相关资质：CMA、CNAS等利用合作资源，提供CMA、CNAS检测报告。

[广州市byj电线检测标准 建材检测选华谨机构](#)