

# POWER SONIC蓄电池PS-1238 12V3.8AH性能阀控式热封电池

产品名称	POWER SONIC蓄电池PS-1238 12V3.8AH性能阀控式热封电池
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	30.00/只
规格参数	品牌:POWER SONIC蓄电池 型号:PS-1238 规格:12V3.8AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

### POWER SONIC蓄电池PS-1238 12V3.8AH性能阀控式热封电池

Power-Sonic PS-1238 SLA电池密封铅酸电池为我们周围的世界提供动力；只使用好的充电和发货！

免维护的 PS-1238 专为立即使用而设计，是一款用于执行任务的 12 伏 SLA 电池。Power-Sonic 12 伏电池是 UPS 系统的电池，是市场上安全、经济的密封铅酸电池。PS-1238 的额定电流为 3.5AH，并具有用于连接的 F1 端子。这款 SLA 电池采用 ABS 塑料封装，可以承受经常、大量使用的冲击，并且可以在数百次充电循环中继续安全使用而不会出错。

规格：

化学：SLA（密封铅酸）

终端类型：F1

标称电压：12 伏（6 节电池）

标称容量：

20 小时（190mA 至 10.50V）..... 3.80 Ah

10 小时（350mA 至 10.50V）..... 3.50 Ah

5 小时（640mA 至 10.20V）..... 3.20 Ah

1 小时（2.40A 至 9.00V）..... 2.40 Ah

15 分钟。(7.4A 至 9.00V) ..... 1.85 啊

能量密度 (20 小时率) : 1.10 Wh/in ( 67.30 Wh/l )

比能 (20 小时率) : 13.03 Wh/lb ( 28.72 Wh/kg )

内阻 (约) : 45 毫欧

大放电电流 (7 分钟) : 11.4 安培

大短时放电电流 (10 秒) : 38.0 安培

保质期 (68 ° F (20 ° C) 时标称容量的百分比) :

1 个月 ..... 97%

3 个月 ..... 91%

6 个月 ..... 83%

工作温度范围 :

充电 : -4 ° F (-20 ° C) 至 122 ° F (50 ° C)

放电 : -40 ° F (-40 ° C) 至 140 ° F (60 ° C)

大约重量 : 3.50 磅。( 1.59 公斤)

规格

电池尺寸 : 服务水平协议

电池容量 (毫安时) : 3800

电池化学 : 密封铅酸

电池电压 : 12

电池端子类型 : F1

电池保质期 : 6个月

产品认证 : 欧盟认证

包装 : 大部分

品牌 : 动力声波

保修单 : [电池接头 30 天保修](#)

退货政策 : [电池接头退货政策](#)

产品重量 : 56盎司

统一代码 : 813340010390

MPN : PS-1238-F1