

80JBQW50-30-1600-7.5无阻塞排污泵

产品名称	80JBQW50-30-1600-7.5无阻塞排污泵
公司名称	上海龙亚泵水力喷射器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭(黄渡)镇春浓路Number228-3
联系电话	暂无

产品详情

80JBQW50-30-1600-7.5无阻塞排污泵 80JBQW50-30-1600-7.5无阻塞排污泵是上海龙亚水泵厂研发生产的无阻塞排污泵中的一种，本型号自动搅拌排污泵流量50m³/h，即13.89升每秒，并可将水泵送至30M的高度，也即是本型号泵的扬程，本无阻塞排污泵的电机功率是7.5KW。本泵转速为2900R/Min，出口口径为80MM。上海龙亚泵厂生产的上海钛龙牌80JBQW50-30-1600-7.5无阻塞排污泵经过变更泵结构及材质可用于输送多泥砂水或各类腐蚀性液体，该系列泵适合使用于工厂、矿山、城市给排水、电站、耕种田排水灌溉及各种水工。结构解释明白本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方，与轴线铅直成水准方向。检查修理时无须拆卸出进涎水管及电机。从传动方向看去，水泵为顺时针方向旋转(依据用户需求亦可改为逆时针方向旋转)。泵主要零件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸严密封闭环、轴套等。泵体与泵盖构成叶轮的办公室。在出进水法兰上，制有安装真空表和压力计的管螺孔。出进水法兰的下部，制有放水的管螺孔。通过静均衡校验的叶轮，用轴套和两边的轴套螺丝帽固定在轴上，其轴向位置可经过轴套螺丝帽施行调试。泵轴由两个单列向心滚珠轴承支承。轴承装在轴承体内、安装在泵体两端，用酥油润滑油。双吸严密封闭环用以减损水泵压水室的水漏回吸水室。欢迎新老客户采购上海龙亚品牌80JBQW50-30-1600-7.5无阻塞排污泵。