

# 西门子X-000 非网管型交换机代理商

产品名称	西门子X-000 非网管型交换机代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

SCALANCE X-200IRT 网管型 SCALANCE X-300 网管型 SCALANCE X-400 网管型 / 第3层 SCALANCE X-500 网管型 / 第3层 实现硬实时响应 性能卓越，模块化设计，功能强大 在各层级实现分段构建高性能工厂并将其集成到办公 IT 环境 SCALANCE x-200 IRT 产品线包括满足硬实时性要求的紧凑型交换机（实时同步），如高性能同步 运动控制应用。这些交换机还可用于构建冗余环网结构。SCALANCE X-200 通用网管型交换机非常适合构建总线型、星型和环型网络，传输速率高达 1 Gbps。SINAMICS G120 标准型变频器 0.37 kW 至 250 kW 经济型 CPU 模块具有 20 I/O,30 I/O,40 I/O,60 I/O 四种配置 高速处理器芯片，位指令执行时间可达 0.15  $\mu$ s 支持高速计数功能，可实现单相 4 路 100KHz 或 2 路 A/B 相 50KHz 输入 集成断电数据保持功能，无需专用电池，只需简单设置，轻松实现断电数据\*\*保持 本体集成一个 RS485 通信接口，可连接触摸屏或变频器 串口隔离，支持 Modbus-RTU、USS、自由口通信 CPU 模块的输入输出端子可拆卸，支持导轨或螺钉安装 220 V AC 或 110 V DC 供电，继电器输出，支持源型或漏型输入 使用 STEP7 Micro/WIN SMART 编程软件，界面更友好(0.5 至 400 hp) 控制单元 1/30 1 集成 ESC OK PM-IF 0 到 10 V 0 到 20 mA 0 20 mA 500 0 20 mA 500 4.7 k USB PC DIP DIP PROFINET PC 2支持实时协议如 PROFINET 或 EtherNet/IP。提供有很多型号，如防护等级 IP65 / 67，超扁平设计或用于构建无干扰冗余网络结构。