

JMK107BJ106MA (0603 10UF 6.3V M

产品名称	JMK107BJ106MA (0603 10UF 6.3V M
公司名称	深圳市华吉通电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳福田振华路
联系电话	86-075561665616 13538191327

产品详情

外形尺寸(EIA/JIS)	0603/1608
额定电压 (max)	6.3V
静电容量	10 μ F
电容公差	\pm 20%
绝缘阻抗值	100 M $\cdot \mu$ F
损耗角正切	10%MAX
Q值 (min)	N/A
温度特性(EIA/JIS)	X5R/-
温度范围(EIA/JIS)	-55 to +85 /-
静电容量变化率(EIA/JIS)	\pm 15/-%
对应RoHS	Yes
无卤素	Yes
适用焊接方法	Reflow

太阳诱电全系列贴片陶瓷电容

尺寸：0603、0805、1206、1210

以下料优势供应常年有现货：

EMK107BJ475KA-T	0603 , 4.7UF, +/-10%,6.3V(A=0.8MM)
EMK107BJ106MA-T	0603,10UF,+/-20%,6.3V,(A=0.8MM)
EMMK107BJ106MA-T	0603,10UF, +/-20%,6.3V,(A=0.8MM)
EMMK212F106ZG-T	0805,10UF,+80/-20%,10V,(G=1.25MM)
EMMK212BJ106KG-T	0805,10UF,+/-10%,10V,(G=1.25MM)
EMMK212BJ226MG-T	0805,22UF,+/-20%,6.3V,(G=1.25MM)
EMMK212BJ476MG-T	0805,47UF,+/-20%,6.3V,(G=1.25MM)
EMK316BJ225KL-T	1206,2.2UF,+/-10%,16V,(L=1.6MM)
GEMK316F225ZL-T	1206,2.2UF, +80/-20%,35V,(L=1.6MM)
EMK316BJ475KL-T	1206,4.7UF,+/-10%,16V,(L=1.6MM)
EMMK316BJ106KL-T	1206,10UF,+/-10%,6.3V,(L=1.6MM)
EMK316BJ106KL-T	1206,10UF,+/-10%,16V,(L=1.6MM)
EMTK316BJ106KL-T	1206,10UF,+/-10%,25V,(L=1.6MM)
GEMK316BJ106KL-T	1206,10UF,+/-10%,35V,(L=1.6MM)
EMK316F106ZL-T	1206,10UF,+80/-20%,16V,(L=1.6MM)
EMMK316BJ226KL-T	1206,22UF,+ +/-10%, 6.3V,(L=1.6MM)
EMMK316F226ZL-T	1206,22UF,+80/-20%,10V,(L=1.6MM)
EMMK316BJ226ML-T	1206,22UF, +/-20%,10V,(L=1.6MM)
EMMK316BJ476ML-T	1206,47UF,+/-20%,6.3V,(L=1.6MM)
EMMK316BJ107ML-T	1206,100UF,+/-20%,6.3V,(L=1.6MM)

UMK325BJ105KH-T	1210,1UF,+/-10%,50V,(H=1.5MM)
TMK325BJ475KN-T	1210,4.7UF,+/-10%,25V,(H=1.5MM)
UMK325BJ475MM-T	1210,4.7UF,+/-20%,50V,(M=2.5MM)
EMK325BJ106KN-T	1210,10UF,+/-20%,16V,(N=1.9MM)
GMK325BJ106KN-T	1210,10UF,+/-20%,35V,(N=1.9MM)
UMK325BJ106MM-T	1210,10UF,+/-20%,50V,(M=2.5MM)
EMK325BJ226KM-T	1210,22UF,+/-10%,16V,(M=2.5MM)
EMK325BJ476MM-T	1210,47UF,+/-20%,16V,(M=2.5MM)
UMK325BJ107MY-T	1210,100UF,+/-20%,6.3V,(Y=2.0MM)

QQ:334913025 苏生 13430498761

www.higent.cn