

台式真空度测定仪CVG-YYD

产品名称	台式真空度测定仪CVG-YYD
公司名称	长沙市驭福仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区留园路68号泰时三湘金地1栋601室
联系电话	86-073186196919 15873120388

产品详情

用途及技术参数：用途：用于检测真空度，CVG-YYD由直径60mm的真空表，不锈钢穿刺支架和密封胶粒组成。工作原理：在外力的作用下，穿刺针在罐头包装上穿刺，密封胶形成暂时密封，真空压力表显示罐头真空度。技术参数：测量范围：-0.1---0 Mpa 分度值：0.002 Mpa

操作方法：

- 1)将罐头穿刺位置清理干净，最佳检测位置是应可与密封胶粒保持良好密封。
- 2)握住CVG-YYD真空度测定仪操作手柄,只需调节好穿刺头高度，将穿刺头尖端垂直与待穿刺位置接触，突然将其压下穿刺。注意力量不要过大，只需将包装穿透并形成密封即可。
- 3)保持密封的同时，读取真空表数值。（若指针没有移动时，可在保持密封的同时，将测定仪稍作旋转）。
- 4)清理穿刺头上可能残留的固形物或用软布擦净穿刺针头。