

## 内置防雷的无线网桥（免费测试）

产品名称	内置防雷的无线网桥（免费测试）
公司名称	青岛双益信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市崂山区松岭路169号软件园109市
联系电话	13678884023

## 产品详情

### QCB-FN12 无线网桥

七彩波系列无线设备QCB-FN12室外型大功率（1300mW）无线网桥工作在5GHz频段，符合IEEE802.11a/n标准，采用MIMO技术，欧洲标准，具有速率高、距离远等特点，支持点对点或点对多点的组网方式,可用作农村宽带/数字监控终端信号接收设备,稳定流畅传输实时图像。

该系列产品具有六大优点：高带宽，双极化天线，内置防雷，超低功耗，超强稳定性，三年质保。

### 软件功能

基本	能够定义/限定频率，信道带宽，EIRP,调制方式，所有配置可以实时更改。
运行模式	路由，网桥。
操作模式	AP WDS,CPE,CPE WDS,IPOLL AP,IPOLL CEP, 虚拟无线电（VSSID）。
无线安全	WPA/WPA2 个人加密，WPA/WPA2企业加密，WACL,用户隔离。
无线QoS	WMM。
WAN协议	静态IP,DHCP客户端,PPPOE客户端。
网络	NAT,静态路由，防火墙，端口转发，VLAN.

服务	DHCP服务器,SNMP服务器, NTP客户端, 警报, 远程系统, 日志, 无线和以太网统计, 宽
管理	HTTP(S)GUI,SSHCLI,SNM read,WNMS,疑难解决文件, ICMP重置站点勘查, 连接测试, 无线校准,Ping命令, 跟踪路由
物理	
尺寸	205mm(L)205mm(W)45mm(H)。
重量	700g。
电源	100~240VAC,12~48VDC,POE供电。
功耗	220V供电8W, 12V直流功耗3W;
环境	
工作温度	-20 ~+55 。
湿度	0~90%(非凝结)。
管理	
系统配置	Web GUI命令行, 集中型无线网桥, 管理系统, ICMP重置。
系统监测	SUNMPV1/2C/3服务器, 系统日志, 系统警报, 通过e-mail 和SNMP陷阱发送。
监管	
认证	FCC/CE。
安全	符合ROHS标准。

## 无线参数

WLAN标准	IEEE 802.11a/n
无线模式	MIMO 2 × 2
操作模式	AP WDS , CPE , CPE WDS , IPOII AP , IPOII CPE
频率范围	4.9-5.9GHz
输出功率	高达29dBm
接收灵敏度	-95 ~ -75dBm(因调制方式而异)
信道带宽	20/40MHz
调制方式	802.11a/n : OFDM(64QAM , 16QAM , QPSK , BPSK)
数据速率	802.11n : 300/270/240/180/120/90/60/30Mbps 802.11a : 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
纠错	FEC , ARQ(选择重传) , STBC
双工体制	动态时分双工 ( TDD )
天线	
类型	内置30 定向双极化天线 H-16N-16
增益	12dBi
接口	10/100Base-T , RJ45
内置浪涌保护	是
网络	
运行模式	网桥 , 路由
WAN	静态IP , DHCP客户端 , PPPoE客户端
NAT	Routing w/or w/o NAT

静态路由	支持
DHCP	客户端，服务器，中继
端口转发	支持
WLAN	支持数据管理
安全	
无线安全	WEP，WPA/WPA2个人加密，WPA/WPA2企业加密，WMM，WACL
用户隔离	支持