

# FA全自动净水器 水厂净水器

产品名称	FA全自动净水器 水厂净水器
公司名称	宜兴市咏佳环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍工业集中开发区
联系电话	0510-87893521 13901538521

## 产品详情

### [FA型全自动净水器](#)

#### 产品简介

FA型全自动一体化净水器是以地面水为水源，集反应、沉淀、过滤于一体的净水设备，如再配以投矾、消毒即可成为一个具有全套功能的净水站（厂）。该设备采用折板反应、斜管沉淀、多层滤料过滤等新颖工艺，设备工艺合理，结构紧凑，操作管理方便，出水负荷率高、净水效果好、设备性能运行稳定可靠，对江、河、湖、库等源水均能适应。本系列产品地适用于城镇、小区村镇、工矿企业、学校、车站、码头、建筑及野外作业、游览区、部队营区等生活用水处理和工业用水处理。

#### 产品特点

FA型全自动一体化净水器，具有净水效果好、范围广、节能、占地小、耗水量少，节水、节电、节人工的优点。

- 1、管理方便——全自动净水器自动化程度高，值班人员只需定时作水质监测工作，无需操作管理。
- 2、新颖——混凝澄清和过滤工艺巧妙地有机组合成一体化，具有自集水系统和自动反冲洗功能，无需另设反冲洗水泵和空压机，既节省基建投资又节省水源。
- 3、节能——具有较小的进水能耗和节约冲洗水量。
- 4、有效——混凝澄清和过滤净水效果明显，滤层冲洗快速干净。

5、工程基建量小、投产快，易组合配套，适合建造中小型自来水厂。

## 适用范围

水浊度小于3000mg/L的各类江、河、湖、水库等为水源的农村、城镇、工矿企业的水厂，可作为主要的净水处理装置。

对于低温、低浊、有季节性藻类的湖泊水源，全自动净水器有其特殊的适应能力。

可用于高纯水、饮料工业用水、锅炉用水等作前置水处理的预处理设备。

用于各类工业循环水系统，全自动净水器可有效而大幅度地提高循环用水水质。

用于中水回用系统，以污水厂污水处理后的出水为水源，净化后回用水的处理设备。

## 产品特性

FA型全自动一体化净水器，上层为节能新型水力——澄清——整流装置——斜板澄清器，下层均质石英砂滤料滤池。

节能——具有较小的进水能耗和节约冲洗水量。

有效——混凝澄清和过滤净水效果明显，滤层冲洗快速干净。

构造合理——混凝澄清和过滤工艺巧妙地立体有机组合一体。

运行管理方便——FA型全自动一体化净水器运行自动程序操作或手动。

### 【技术参数】

- 适用原水浊度: 3000mg/L
- 适用原水温度: 常温
- 净水出水浊度: 3mg/L
- 沉淀区设计表面负荷: 7——8m<sup>3</sup>/h . m<sup>2</sup>
- 过滤区设计滤速:8——10m/h
- 滤池冲洗强度: 14——17L/S . M<sup>2</sup>
- 冲洗历时: t=4——6min