

电梯空调WL-31A/32A

产品名称	电梯空调WL-31A/32A
公司名称	长沙五力机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区劳动东路208号华菱新城地标大厦704房
联系电话	0731-85952911 85951955 18273162700

产品详情

供应电梯专用空调WL系列

五力电梯空调优点：1、无排水设计，冷凝水多重雾化处理，有效提高制冷效果，防止溢水；2、低噪声设计，高效运转、送风强劲、冷量十足；3、自动恒温控温，轿厢遥控操作，方便快捷；4、自动恒温、遥控操作、节能环保5、双风系统优化设计，独立控制运行，换热效率更好，能效更高；6、配备出风接头与排风管快速连接，自由调整弯度与长度；7、专用数据线路连接控制，可以自由调整长度，不干扰电梯信号及其它系统；8、安装方便、操作简单、安全可靠

二、技术简介：1、无水 通过压缩机、蒸发器、冷凝器及气液管之间的最佳匹配，使出水量最少而同时又保证制冷量。专门设计的非电热方式的水蒸发器进行气化处理。2、低噪音 进口压缩机，松下公司提供检验标准。采用抗震性强的防震材料来做隔断和填充 主创新研发的噪声处理方法，使空调噪声控制于45分贝以下3、轻巧 小巧玲珑，分别针对客梯、医用电梯、观光电梯、别墅梯、超高速电梯（4m/s）设计的安装附件，出风口采用电梯原风扇口，安装简单方便，不影响电梯的正常使用和维保。4、节能环保 整机集成化设计，能效比达到国家最新标准GB12021.3-2004，制冷剂永不泄漏。5、可靠安全 对水处理进行多角度设计，进口水位传感器，自主创新研发的水处理方法，确保无水。外壳表面、底盘进行耐蚀、绝缘处理。蒸发器、冷凝器翅片采用军工级材料，抗灰抗蚀能力强。

三、产品特点

专业无滴水设计、冷凝水多重气化处理，有效杜绝漏水，高效隔热送风软管，外表面不凝露；

采用国际名牌压缩机，制冷强劲，低噪音，高效运转，豪华美观，性能稳定；

多层防御净化装置，有效除去轿厢内浑浊空气；具有静电集压、杀菌、防霉、除臭，空气更清新等功能；

按国家最新行业标准生产，配有线控器及遥控器。设有24小时定时开、关机功能，自动恒温，节约用电。能够最大化地减少冷气和风量的流失，无制冷剂外泄；

采用专业的保温、抗震和防腐零配件，独立电源配置，从机房配备专用随行电缆，不干扰电梯系统和照明系统用电，并设有断电保护功能；

机体采用一体化设计，机身采用优质抗腐蚀材料，体积小，重量轻，安装方便，操作简单，安全可靠；

可根据轿厢不同风格装饰，提供个性化豪华匹配的风口装饰件；

本空调器适用于各类乘客电梯、病床电梯、载货电梯、客货电梯、客货电梯、住宅电梯、观光电梯轿厢内空气调节之用，采用再次节流蒸发专利，将空调冷凝水再蒸发，解决电梯内部排水问题。空调还具备杀菌功能，特别适合公共场所与医院的电梯。

电梯空调

节能、低碳 性价比优良

不制冷时可送风 全遥控、定时开关

无滴水、具雾化功能 宁静舒适、低噪音设计

体积小、重量轻、便于安装

输入电源 220VAC \pm 5% 50Hz 输入功率 650W

输入电流 3.60A 额定电压 220V

制冷量 1000W 噪音 40/50dB

循环风量 230立方米/小时 制冷剂 R22/300g

气候类型 全气候

型号 适配电梯 尺寸 重量

WL-31A 单冷/任意 430 × 370 × 300 23kg

WL-32A 单冷/任意 430 × 370 × 300 23kg