

# EDS3446-2-0600-000上海楷卓

产品名称	EDS3446-2-0600-000上海楷卓
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:HYDAC 产地:德国 材质:不锈钢
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

## 产品详情

EDS3446-2-0600-000电子压力开关，与机械压力开关和接触式压力计相比，电子压力开关具有许多优点。它们的优势表现在更高的精度、无磨损、长期稳定性、更简单的操作和高数量的开关周期等方面。

说明：

EDS 3400是一款紧凑型电子压力开关，带有集成数字显示器，用于高压范围内的相对压力测量。该仪器具有带薄膜应变计的不锈钢测量单元。仪器可以有一个或两个开关输出，并且可以选择附加的可切换模拟输出信号（4..20 mA或0..10 V）。EDS 3400的一个特殊设计特点是显示器可以在两个平面上移动。该设备可以安装在几乎任何位置，并且显示器可以转到合适位置，而无需通常额外的机械适配器费用。4位显示器可以以巴、磅/平方英寸或兆帕表示压力。用户可以选择特定的测量单位。当切换到不同的测量单位时，仪器会自动将所有切换设置转换为新的测量单位。此外，EDS 3400还提供符合DESINA标准的版本。EDS 3400的主要应用领域主要是液压和气动，以及制冷和空调技术。

参数：

1路开关量输出

压力范围0-250bar

过载压力400bar

精度显示，模拟量输出  $\pm 0\%FS$

信号输出：4...20mA

PNP晶体管输出

切换电流可达1.2A

切换次数 > 1亿次

响应时间约10ms

介质温度范围：-25 ...+80

环境温度范围：-25 ...+80

储存温度范围：-40 ...+82

安装：它有一个G1/4A外螺纹（DIN3852）压力接头。可以直接将压力继电器安装与管路或者液压阀块上。在关键应用场合（如剧烈震动撞击）必须机械解耦，此时压力接头必须通过测压软管连接。在面板安装时提供了一个卡箍（ZBM300）。使用ZBM14接头可以确保显示面板正对观察者。

三芯接地插头