

环形网型号 do/08/300钢绳网主动防护网

产品名称	环形网型号 do/08/300钢绳网主动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

环形网型号规格 do/08/300钢绳网柔性防护网，【实体生产厂家】建泰金属丝网坐落于有着“丝网之乡”美誉的河北省安平县，交通便利，企业售出20195471平米主动防护网，如果有需要欢迎随时与我们联系。

环形网型号规格 do/08/300钢绳网柔性防护网，【实体生产厂家】sns软性主动边坡防护网系统主要特点组成成分成边坡防护网、钢丝格栅和高韧性钢丝格栅三类，前两种根据钢丝绳锚杆和支撑绳安装方式，后面一种根据钢4.1加预应力钢筋和钢丝绳锚杆有边缘支撑点绳时使用、锚垫板及其如果需要加边缘支撑点绳等安装方式，将成为系统特征所组成的软性网遮盖在潜在性自然灾害的坡上面，以此来实现起安全防护目地。主动网按起保护作用、防护能力、特点组成和企业方式的不一样分成不同类型的型号规格。

柔性防护系统要在采用国际坡面防护及岩层阻拦规范的前提下设计方案成的。与传统施工工艺对比，此系统解决了刚性防护施工过程中众多缺点，选用积木式安装方法、缩短施工工期和施工成本，整个系统由高韧性软性边坡防护网、锚索以及其它组装配件组合安装成的。该系统具有以下几种特性：以热镀锌相对高度镀锌钢丝绳为基本防御系统具备高耐磨、高保护抗压强度、易铺展性等特点。

主动防护系统通过多次边坡支护工程的实验法和比照，具备融入一切边坡地貌、安装流程规范化、化等特点。主动防护系统开放式的系统特征可以对项目对环境的影响降至小，其安全防护区域能够足够的维持砂土、岩体的牢固，通过人工执行种草、植树造林的绿化作用，将工程与环境和睦融合。

R7/3/300就是通过孔径3mm的不锈钢丝缠成孔径300mm直径圆形，随后盘绕7圈。这便组成一个rxl-050的大网站的一部分，由于rxl是环形网，因此大网站就是用那样一个个的圆形所组成的。支撑点绳是所使用的 22mm的镀锌钢丝绳，拉锚绳采用的是 18mm的单绳，手术缝合绳都是使用的 8mm的镀锌钢丝绳。

那样所组成的rxl-050被动边坡防护网阻拦水平是非常强的，能够阻拦大约5多吨的石头冲击。型RXI网型：R12/3/上/下支承绳（每跨均值减压环数）： 22双绳，每跨每条各1个减压环往上拉锚绳： 18单

绳，“人”字型布局，每条各一个减压环。

分离式材料和组合安装的特征取决于工程安装的便捷性、牢固性。系统边坡的响应式与系统的柔韧度使工程安装完成了程序化交易、规范化。适用紧贴设施旁 无缓冲地带 的侵蚀脱落边坡，选用遮盖移动式：预应力钢筋使小山坡成为一个稳固的总体，把灾难解决在萌芽状态。