

# FWQB38-10风动潜水泵

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | FWQB38-10风动潜水泵           |
| 公司名称 | 泰安市鼎鑫矿用机械有限公司            |
| 价格   | 111.00/台                 |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 泰安市泰山区虎山路中段99号           |
| 联系电话 | 0538-8530388 18660899209 |

## 产品详情

### FWQB38-10风动潜水泵

风动潜水泵，风动潜水泵价格，矿用风动潜水泵风动潜水泵厂家专业生产水泵

QYW20-25矿用污水潜水泵，QYW25-70污水潜水泵，QYW25-45风动潜水泵，矿用污水潜水泵，风动排沙排污潜水泵

### FWQB38-10风动潜水泵

外形美观，体积小，重量轻，流量大，过流部分采用下吸式结构，叶轮为半开式改用HT200材质，可通过 14MM颗粒，排污能力强，不会因为小固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞，也不会因磨粒性介质的吸入而过早损坏。

使风泵性能得到显著提高，在结构上、材质上、精度上作了适当调整，提高了标准化系数，结构更加合理紧凑，并改进了排污能力，排气出口处装有先进新颖的消音器，极大的降低了噪音，彻底改善了矿井下使用的工况条件。

结构与工作原理：

FWQB38-10风动潜水泵由气马达、水泵、油雾器、管接头和消声器等五部分组成。

1. 气动马达部分：由转子、叶片、气缸、壳体、上、下气缸盖、顶盖等组成。转子上有五条均布的径向槽，槽内配用叶片，上、下气缸盖上各有一只吹气眼，风泵启动时，高压气从吹气眼将槽内叶片吹开，同时大量高压气从主风道进入气缸，推动叶片，驱使转子旋转作功。在壳体下方留有密封腔，腔内用密封圈将气、水隔开。密封圈采用弹簧密封，并利用气、水的压力，使密封圈内涨，增强密封效果。

2. 泵体部分：由泵体、叶轮、泵盖、泵座等组成。叶轮装在转子轴上，拧紧叶轮螺母，装上泵体、泵座，放入水中，转子带动叶轮旋转，在离心力的作用下，水流压入泵体的涡道内，并顺着出水管排出。

3. 油雾器部分：由油雾器壳、油雾器芯、调油阀等组成。油雾器装在顶盖上，壳内装满润滑油。

4. 管接头部分：由快速组合接头和快换管接头两部分组成。快速组合接头装在出水口处，而快换管接头则装在进气口处。

5. 消声器部分：消声器是由钢板冲压焊接而成，装在排出气口处。

联系人：张玉      手机：18660899209

QQ：2528444863      座机：0538-8530388

传真：0538-8530316