

# Fwqb-qyw风动潜水泵

产品名称	Fwqb-qyw风动潜水泵
公司名称	泰安市鼎鑫矿用机械有限公司
价格	111.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区虎山路中段99号
联系电话	0538-8530388 18660899209

## 产品详情

### Fwqb-qyw风动潜水泵

风动潜水泵，矿用风动潜水泵，矿用风动涡轮潜水泵，矿用风动涡轮潜水泵，FWQB系列，潜水泵价格，风动潜水泵价格，矿用风动潜水泵价格 QYW25-70 污水潜水泵，QYW25-45风动潜水泵

### Fwqb-qyw风动潜水泵介绍

1. 动力部分是根据汽轮机冲击式叶轮原理，具有优良的空气动力特性，气动效率高。环形一体涡轮栅选用优质的铝合金，硬模浇铸并经热处理再机加工而成。无须象气动马达那样需加油润滑及更换维修叶片，经济利用值一步到位。2. 泵轴上下由两只封闭轴承支承。结构简单，平稳性能优良，能确保在额定范围内的高转速运行。3. 泵体轴封部分二只丁型骨架橡胶密封圈，利用水气压使密封圈内涨，增加了密封效果。涡轮下端有聚氨酯防尘圈，保证了轴承部分的清洁。4. 排气部分采用有孔网板压制而成，中置微孔泡沫材料，消音效果显著，大力改善了井下降噪的工况条件。5. 泵体涡道、水轮采用高效节能的水力模型，泵性能有明显提高。6. 动力部分与泵体采用分体式结构，便于更换泵体和水轮及密封装置。

2. 使用和维护保养 1. 新泵在使用时应把内径25毫米进气夹布橡胶管接好，工作气压不得低于0.3兆帕，在地面上试运转三分钟，检查启动是否灵活正常，关风后在出水管口接好内径38毫米输水管放入水中即可开气排水。2. 在水深超过泵高时，要在排气口上接通内径60毫米胶管，将余气引出水面排放，应防止排气管进水和进入其它杂质。3. 注意风源清洁，防止杂物污物进入风管内。工作中应注意清除泵座外积存的泥沙、煤碴及杂物，以免降低泵的效率。4. 供气压力大于3.5KG/CM<sup>2</sup>即能工作，但气压不得大于8KG/CM<sup>2</sup>，无水时要关闭风源，禁止长期空运转。5. 在更换密封圈等易损件的装拆过程中，不能用重锤敲击，以免损害零件的配合精度。6. 装配时，应认准盖板与涡轮壳体侧面的记号对齐，以确保盖板上排气口的排气畅通。

结构特点与工作原理：动力部分是根据汽轮机冲击叶轮原理，具有优良的空气动力特性，气动效率高。环形一体涡轮栅选用优质铝合金，硬模浇铸并经热处理再机加工而成。无须象气动马达那样需加油润滑及更换叶片，经济利用值高。泵轴上下由两只封闭轴承支承。结构简单，平稳性能优良，能确保在额定范围内的高转速运行。泵体轴封部分二只丁型骨架橡胶密封圈，利用水气压使封圈内涨，增加密封效果

。涡轮下端有聚氨酯防尘圈，保证了轴承部分的清洁。排气部分采用有孔网板压制而成，中置微孔泡沫材料，消音效果显著，大力改善了井下降噪的工况条件。风动涡轮潜水泵是一种安全、高效、节能、低噪、使用寿命长，维修特方便的新颖排水机具，主要适用于矿山开拓、掘井巷道、竖井及化工、油轮等各种易燃易爆恶劣工况现场，有压缩空气动力的施工排水作业。

**潜水泵的型号齐全，如果有需要的话速速来电吧，我们有专业的技术人员为您讲解！**

联系人：张玉           手机：18660899209

QQ：2528444863       座机：0538-8530388

传真：0538-8530316