

矿用风动潜水泵的使用和维护

产品名称	矿用风动潜水泵的使用和维护
公司名称	泰安市鼎鑫矿用机械有限公司
价格	111.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区虎山路中段99号
联系电话	0538-8530388 18660899209

产品详情

矿用风动潜水泵的使用和维护

FWQB风动涡轮潜水泵 风动涡轮潜水泵 涡轮潜水泵 FWQB涡轮潜水泵 多功能潜水泵 防爆潜水泵 深井潜水泵 海水潜水泵 QB潜水泵 BQW潜水泵 单相潜水泵 多功能潜水 风动潜水泵 风动涡轮潜水泵

风动潜水泵是一种风动（气动）马达作为同轴原动机的新型排水机具，不受电源、潮湿、粉尘等条件限制，特别是需要防爆的场所有着电动潜水泵不可替代的安全性和可靠性，在含有瓦斯与煤尘的工矿作业面以及其他易燃易爆、震动、高温恶劣工况场合使用，绝对安全可靠，具有新颖先进、节能、高效、低噪、安全、轻便。

结构特点1、噪音小，保持在40分贝以内；2、耗风量小、效率高；3、体积小、重量轻、结构紧凑、便于移动；4、使用于寿命长、易损件少、便于维修。在油田、化工、造船等其他工矿场合，也能达到无噪声运行主要适用于开拓、掘井巷道、竖井及化工、油轮、造船等各种易燃易爆恶劣工况现场，有压缩空气动力的施工排水作业。改被动消声为主动利用风动马达排气噪声气流动能的装置，用于该风动潜水泵上，达到相对无功率损耗、无噪声，在泵全流量状态运行下还能进一步提高水泵扬程。其结构简单、构思巧妙、节能效果显著、制造成本低，极大地提高了风动潜水泵地实用性，属国内外首创！

使用和维护保养：1. 新泵在使用之前，须在地面试运转一次。气压在0.4-0.5兆帕时，开泵十分钟左右，检查运转是否正常，上水量是否符合要求，启动是否灵活。2. 进气橡胶夹布胶管内径不得小于25毫米，工作气压不得低于0.4兆帕，否则会影响正常工作。3. 在安装快换管接头时，要先将管内和接头处的杂质吹净，保证进气的干燥清洁，以免杂质进入壳体内，造成零部件磨损或将转子卡住不能运转。4. 开泵前，油雾器内要装满润滑油，并按要求调好油阀。工作过程中，应按规定每班向油雾器内注入HJ10-HJ20机械油一次。不得在无润滑油情况下作业，也不得以润滑脂代用。

现代化的企业质量管理、高科技的专业技术队伍和一流的生产、检测设备，是产品更新换代，质量稳定可靠的坚强支柱。泰安鼎鑫以强有力的销售网络和售后服务体系，使公司产品在激烈的市场竞争中取得

主动。凭借公司全体员工的奋力拼搏，业绩成倍地飞速增长。

鼎鑫将向每一位客户提供优异的质量、合理的价位、一流的服务。

联系人：张玉 手机：18660899209

QQ：2528444863 座机：0538-8530388

传真：0538-8530316