

# FQW矿用风动涡轮潜水泵

产品名称	FQW矿用风动涡轮潜水泵
公司名称	泰安市鼎鑫矿用机械有限公司
价格	111.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区虎山路中段99号
联系电话	0538-8530388 18660899209

## 产品详情

### FQW矿用风动涡轮潜水泵

FQW

矿用风动涡轮潜水泵，风

动潜水泵，风动潜水泵型号，风动潜水泵厂家，B

QW矿用污水电泵，BQS矿用防爆潜水泵，BQS排污排沙潜水泵，BQS

排污排沙潜水电泵，BQK型隔爆型潜水电泵，QBK防暴潜水泵，BQF

风动潜水泵，FWQB风动涡轮潜水泵

FQW型矿用风动潜水泵是我公司工程技术人员根据目前国内煤矿井下排水的实际工况需要，综合BQF型潜水风泵和QYW潜污水风泵的技术特点，开发研制的新一代高可靠性、高寿命的换代产品。

水泵是一种先进可靠的排水工具，此产品以压缩空气为动力的矿用风动潜水泵（以下简称风泵）。适用于甲烷煤尘爆炸危险的煤矿井下采掘工作面、巷道、井底水窝及积水坑（井）等排水作业,用于煤矿井下排送清水或含有固体颗粒杂质（体积浓度小于2%）的污水，亦可适用于非煤矿山，输送介质类似的其他场合。

型号说明 型号示例：FQW25-45/K 代表额定流量为 25m<sup>3</sup>/h，额定扬程为45m，输送介质为污水污物，叶轮为半开式的矿用风动潜水泵。 2.使用条件：（1）浅水中（水位不低于吸水网罩）和潜入水中（潜入深度不超过排气管）；（2）输送介质温度应不超过40℃。（3）工作环境温度（5~40）℃。（4）输送介质的pH值在4~10范围内。（5）含固体颗粒的介质，其体积浓度一般不超过2%。（6）水中含固体颗粒的直径不大于泵流道过流断面最小尺寸的50%。（7）动力用压缩空气，风压范围0.45-0.65MPa，应能满足其耗气量的要求。结构及工作原理：FQW12-50/W、FQW20-35/W、FQW35-20/W型风泵结构为单级单吸离心式下泵，风马达为风动涡轮式，该驱动方式只作旋转运动并且只与压缩空气发生摩擦，所以风马达经久耐用，不易损坏。叶轮采用闭式结构，水力性能及排污能力较好。泵内设有离心式限速器，如积水排尽或是进水罩被堵时，风泵转速会急剧增高，此时限速器发生作用，控制转速，从而避免轴承损坏

价格方面，绝对占市场优势，也不会扰乱市场价格，以量取利！是我们的态度

联系人：张玉      手机：18660899209

QQ：2528444863      座机：0538-8530388

传真：0538-8530316