

阜阳市管道防腐沥青漆

产品名称	阜阳市管道防腐沥青漆
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	四通:齐全 温度:耐高温 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

谋出路，促协作，是所有工程建筑防腐蚀领域朋友的共同愿望。节能科技有限责任公司作为行业代表企业，提升行业监管、提倡公司奋发进取，为再次专注于中国的建筑防腐蚀工作，打造出宜居环境，完成“美丽中国”而奋斗。节能科技有限责任公司全体人员热忱欢迎您的莅临和引导。

环氧沥青防腐蚀怎样工程施工？1、主漆与环氧固化剂分桶包装，施工过程中按照要求配制。2、被涂物表层的油渍，水分，尘土等废弃物要*清洗干净、保持干净干燥。3、权冠环境温度须大于漏点3 左右，当权冠温度低于5 时，漆层不干固，故不能工程施工。4、将甲组份*搅拌后，按照要求配制添加甲组份充足搅拌，静放熟成30min后，随后添加适量油漆稀释剂调到工程施工黏度。5、空气喷涂，涂漆都可。6、配兑的漆料必须要在6h上用完(25)。

环氧防腐涂料广泛应用于钢架结构，机械设备，公用设施表面，关键也起到了耐腐蚀保障的功效，因为具备高效耐湿热性能好的特

点，现在这个原材料被广泛应用到了各个领域。

主要特征：

1、塑性体网状结构防腐涂层。根据防腐性能出色的环氧防腐涂料塑胶对现有的环氧沥青的改性材料，使其固化后产生处于环氧树脂胶链和塑胶链间的塑性体网状结构防腐蚀涂层，具备吸水性低，防水性好，耐细菌腐蚀能力很强，抗渗入水平高。

2、防腐蚀综合性能优。由于采用了防腐性能出色的塑胶改性材料，使涂层物理学物理性能、绝缘性能、耐磨性、耐杂散电流特性、耐高温、耐热性能等更好。

3、一次涂膜厚。有机溶剂含量低，一次涂膜厚，工程施工遍数少，施工工艺与传统环氧沥青涂料同样。

环氧沥青漆主要用途：适用*性或者部分浸于水中的钢架结构、化工企业、污水处理池、冶炼厂的埋地管道和钢制储槽；铺设混凝土构造、底版、底盘、水泥构件、煤矿矿井支撑架、矿山开采矿井设备和海洋港口设备、木制家具、水下结构、港口钢栏、供热管网、供水管、气路管路、冷却循环水、输油管道等。

本产品为环氧沥青防腐涂层中，做为核心漆、油漆应用。无添加剂环氧沥青漆是通过环氧树脂胶、防锈颜料、体质颜料、改性剂组成，双组分二为环氧固化剂。