

法兰式液位变送器，SWP-T61LT，变送器

产品名称	法兰式液位变送器，SWP-T61LT，变送器
公司名称	百特工控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区新干线12号楼
联系电话	0371-56758925

产品详情

SWP-T61LT法兰式液位变送器，可对各种容器进行精密的液体和液体密度测量。有平法兰和插入式法兰供选用。安装法兰标准按ANSI，管道尺寸为3吋或4吋，法兰规格有150Lb（2.5MPa）和300Lb（5MPa），也可按GB9116-88DN80、DN100、PN2MPa，法兰膜片材料有哈氏合金、钽等可用于腐蚀性介质中。

数据表

结构材料

法兰和螺栓：不锈钢316；

灌充液：硅油、惰性液；

电气连接：1/2NPT或M20×1.5；

隔离膜片：不锈钢316、哈氏合金C、蒙乃尔合金、钽；

“O”形圈：（与被测介质接触处）氟橡胶；

SWP-T61LT液位变送器选型表

代码	产品名称
SWP-T61LT	普通型法兰式安装
SWP-T61CLT	一体化型法兰式安装
代码	量程
4	6.2 ~ 37.4kPa

5	31.1 ~ 186.8k
6	117 ~ 690kF
7	345 ~ 2068k
代码	变送输出
E	4-20mA, 线性, 模拟
N	4-20mA, 线性, 数字
S	4-20mA, 智能型, HART