

# 合肥市环氧沥青漆厂家

产品名称	合肥市环氧沥青漆厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	四通:齐全 温度:耐高温 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

铁红防锈漆构成：由丙烯酸树脂、防锈颜料、催干剂、改性剂及有机溶剂等配置成的

铁红防锈漆关键特点：具有较好的耐腐蚀性

具有较好的粘合力

干燥比较快

具有较好的工程施工特性

铁红防锈漆主要用途：适用陆地钢材构造，船只水位之上位置，钢材工业设备等作防腐漆的用处，能和酚醛树脂、醇酸等传统油漆搭配使用。

### 一、氟碳树脂玻璃鳞片胶泥主要特点

- 1、具有抗渗入天然屏障，腐蚀性物质占有率低；
- 2、较好的耐潮、酸、碱、一部分有机溶剂以及其它一些特殊有机化学物质特性；
- 3、硬度收拢小，与各种板材粘结力强，易部分修复；
- 4、高耐磨，较好的物理性能，融入环境温度剧变；
- 5、化学交联干固，硬度高，有较好的耐易磨；
- 6、可长期用环境温度：湿态100/180 ，干态120/200 。

7、和玻璃钢防腐对比，它突显特点是抗渗性能出色，抗渗等级率大约为玻璃钢防腐的。

## 二、环氧防腐涂料性能指标：

1、粘合力(划格法，级)：1；

2、柔韧度 (mm)： 4；

3、干燥时间：

(1) 干固(25 ) 4 hr；

(2) 脚踏实地(25 ) 24 hr；

4、抗冲击强度 (Kg · cm)： 50；

5、耐碱性(25% $H_2SO_4$ ，30天)：不出泡，不脱落；

6、耐酸性(25% $NaOH$ ，30天)：不出泡，不脱落；

7、固体含量(甲、乙混和)： 78%；

8、检测干膜厚度：  $45 \pm 5$ mm；

9、基础理论使用量：200g/m；