

# 力岛阳光-15.6寸信息发布牌

产品名称	力岛阳光-15.6寸信息发布牌
公司名称	北京锁美科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	力岛阳光:可根据需求调整配置 156-M2:不同无纸化设备数量，配置不同
公司地址	通州北许场新村10商5
联系电话	13911517850 13911327950

## 产品详情

类型：壁挂式电容触摸一体机

液晶：15.6寸原装A+级液晶面板

背光类型：LED背光

物理分辨率：1920\*1080

对比度：2000：1

亮度：280 cd/m<sup>2</sup>

色彩：16.7M

可视角度：R/L/U/D 89/89/89/89

可视区域：344.16 × 193.59 mm

CPU：嵌入式 四核Cortex-A17 1.8GHz处理器

内存：2GB DDR3

存储：板载8G工业级固态存储（可定制至板载32G），支持扩展TF卡存储

显卡：集成Mali-T764图形处理器，支持OpenGL ES1.1/3.0,可以实现2160P、H.265硬件解码和2160P、H.264视频编码

图像输出：采用高清EDP信号驱动

声音输出：内置2\*2W高保真喇叭输出

有线网卡：10/100M自适应网卡

无线网络：支持WIFI 802.11b/g/n,可外接支持全网通的4G通讯方式

数据接口：不少于2\*USB接口

控制接口：支持1\*RS485接口

触摸屏：投射式电容触摸，不少于10点触摸

触摸分辨率：32767\*32767

触摸次数：不少于6千万次

响应时间：小于5ms

驱动方式：免驱，即插即用型

摄像头：前置200W宽动态摄像头

状态灯条：机身双侧具备发光灯条、通过不同发光颜色表示门牌的不同使用状态

机身：低功耗工业设计，合金边框、超薄机身设计,整机厚度不厚于30mm

安装方式：支持壁挂式安装，支持预埋底盒的嵌入式安装方式

供电方式：支持DC 12V与POE供电

接线方式：支持网口和RS485/DC

12V从机身背部垂直输出、让整个机身四边不露出任何接线，方便工程隐藏式布线

认证：一体机通过3C认证，ISO9001体系认证，节能产品认证，省级高新技术产品认证