

上虞地磅-上虞地磅厂家定制

产品名称	上虞地磅-上虞地磅厂家定制
公司名称	上海衡高远称重设备有限公司
价格	19600.00/台
规格参数	型号:SCS 产地:上海 品牌:高远
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城西路2511号6幢6层
联系电话	18994595799 18994595799

产品详情

上虞地磅-上虞地磅厂家定制

大地磅的构成：

专业名称：电子汽车衡 按磅体的总长度，可做成一节，二节、三节、四节。地磅由磅体、显示器、传感器、接线盒构成，一节磅体配有四颗高精度传感器，二节6颗，三节8颗，四节10颗，以此类推。在购买地磅之前先确定以下几点，以方便为您提供更详细周全的报价及方案：

1. 该地磅所称货物是什么，比如工厂车间称重产品、金属制品、物流公司称重货物
2. 该地磅所需称量货物的*大尺寸，吨位以确定该地磅的台面尺寸，吨位3. 该大小地磅的其他需求（比如打印）4 您的收货地址大车子能通过吗？位置偏僻吗？

如果您要的地磅称重量在10吨以内的，这种一般称为小地磅（小型地磅）主要可以称量一般车间、仓库、物流等等的货物或上小型车轮（如三轮车）；如果称量在10-30左右，那么就要选择小型汽车衡，宽度有2米2.2米和2.5米、长度有4 5 6米这几种规格；如果称重量在30吨以上，那建议您就选择大地磅（汽车衡）了，宽度一般有3米 3.2米3.4米 3.5米等、长度从6米至24米！

针式打印机：主要用于打印几联磅单，通常用于结算，大型仓库等单位使用，地磅本身都有简单打印功能，可打印小票，如果不需要几联单，可不选。

称重软件：用于编辑称重数据，制作各种报表、数据共享等。

外接显示屏：有3寸、5寸可选，地磅标配的显示器显示的字体一般都比较小，但是在近距离范围内可见，远距离比如开车的司机是无法看清，如果通过悬挂外接显示屏，称重数据会更直观。

地磅适用的尺寸：可以选择的尺寸范围比较广，原则上是根据现场过磅车量的尺寸而定，可以提供一些常规尺寸供选择。一般前四后八轮的车，全长约9.6米，选择3*9米地磅即可。

平板车（低栏车、高栏车）根据实际长度，一般做13米16米或是18米地磅比较多。建筑工地常用的车型

：自卸车、混凝土搅拌车、拉钢筋的货车，自卸车的长度一般在8.57米8.77米/或是9.6米左右，选用8米或是9米即可。混凝土搅拌车长度在10.5米左右，可以做3*10米地磅。拉钢筋的车：一般是选14米即可。

根据这几款车型，如果是工地上使用，**是选用12米或是14米地磅，这样设定一个范围之后，定下尺寸

装一台地磅，所有车辆都可以过磅。具体的还是要试自己的实际情况来定。比如现在很多工地都是装16米的地磅。

根据力学原理设计*科学的地磅结构，U型梁结构防变形，施工图纸+技术指导+专业安装+定期维护，确保地磅性能，可以*大限度延长产品寿命，方便使用。

地磅技术参数：

根据客户需求非标定制。

数字显示毛重、净重、皮重

故障自诊断

数据输出/自动打印

模拟式基本配置：

*大称量：10-200吨

秤台宽度：3.0m/3.4m

选配仪表：8142pro+单显示，T800，IND780

数字滤波、自动清零跟踪

自动去皮、自动清皮

键盘设定/校正

车号、皮重存储，分项累计、总累计

长度：10m~24m

传感器：GD

称重仪表：8142pro+双显示

地磅产品说明：

该地磅采用全新结构的优质钢焊接秤台花纹钢板台面，秤台结构为低秤台结构设计无框架结构形式，秤体生产一次成型，无需调节。自动节电等功能特点，该系统准确度高，称重迅速，工作稳定可靠，安装

维护简单，搬动方便用途：多种尺寸广泛应用于仓库、车间、货场、集贸市场等场合，适用于吊装货物称重、铲车铲放货物称量。秤台外表环氧类烘漆配用四支高精度紧密型单剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成的电子秤。数字仪表自动复位机构，具备去皮、置零、自动零点追踪、简易型校准。

地磅故障排查：

称重传感器是称重仪的核心部件，它的好坏直接影响着电子秤计量的准确性。如果电子秤在测量过程中，出现如下几种情况，应考虑是否是里面的传感器出现了问题。

称重仪不显示零，显示屏不断闪烁。

称重仪显示零以后，在加放砝码，不显示称量数字。

称重仪空载或加载时，显示的数字不稳定，漂移或者跳变。

称重仪称量不准确，显示的称量数字与加放的砝码数量不一致。

称重仪重复性不好，加放同一砝码，有时称量准确，有时称量不准确。

出现以上这五种现象都有可能是电子秤中称重传感器出现了问题

地磅售后服务：

1：本公司所售产品1年内保修，终身维护服务！

2：如果在使用本公司产品过程中出现技术问题，我公司负责技术上的配合。

3：免费送货上门、安装、调试

4：诚信经营，客户满意度达到99.9%。

5：免费咨询服务。