

Makrolon 1239

产品名称	Makrolon 1239
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	品牌:德国科思创 型号:Makrolon 1239 产地:德国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

产品详情

PC Makrolon 1239详细介绍

华东地区一级供应商嘉博塑化（上海）有限公司供应Makrolon 1239科思创PC江浙沪一级供应商原厂原包，价格公道质量保证假一罚三，诚信经营，童叟无欺，欢迎新老客户来电咨询详谈！

常用名称：PC

商标名 牌号：Makrolon 1239

化学品中文名称：聚碳酸酯

化学品英文名称：Polycarbonate

材料生产商：COVESTRO 科思创

产品包装：25KG/BAG

产地：中国 德国

科思创PC Makrolon 2607原厂原包江浙沪一级代理/PC概述：

PC工程塑料是由双羟基化合物中之丙二酚(bisphenol-a)、碳酸盐化合物中之碳酸二苯酯(diphenylcarbonate)由酯交换法(熔融法)反应所聚合而成的聚碳酸酯树脂.是一种性能优良的热塑性工程塑料,具有突出抗冲

击能力,尺寸稳定性和耐蠕变好,吸水率低、耐热、无毒、介电性能优良,是五大工程塑料中*具有良好透明性产品,也是近年来增长速度快的通用工程塑料。聚碳酸酯(Polycarbonate)统称PC,是一种无定性无色透明工程材料。

Makrolon PC 1239德国科思创拜耳江浙沪一级代理原厂原包/PC特性：

聚碳酸酯树脂带来具有吸引力的性能组合科思创的模克隆和雅霸聚碳酸酯产品具有许多吸引人的特性。这主要归功于其透明度、韧性、刚度和耐热性的独特组合。科思创的模克隆聚碳酸酯是一种透明的无定形热塑性树脂,提供多种组合物,包括:通用、阻燃、耐冲击、红外传感器透明、导热、玻璃纤维或矿物增强、医疗、光学和照明。非增强型通用级牌号具有各种粘度。将聚碳酸酯树脂与ABS或聚酯共混可为组合物赋予更多用途。模克隆PC树脂以其透明度韧性、刚度和耐热性的组合而著称。天然透明的基础聚合物可实现各种透明、不透明和特殊效果的颜色选择。雅霸高耐热PC树脂代表着模克隆PC的进一步发展,该产品将耐热性扩展到更高的温度,同时保持了出色的透明度、良好的流动性和高冲击强度。

1.PC性能优良,透光能力良好,其透光率接近90%.相对密度为1.20,比聚甲醛、聚氯乙烯小,比聚烯烃大,与聚甲基丙烯酸甲酯相近。

2.PC为透明、白色或微黄色刚硬而韧聚合物.燃烧时慢燃,离火后慢熄,火焰呈黄色,黑烟碳束.燃烧后熔融、起泡,发出花果臭味。

3.刚硬并具有韧性,抗冲击性高,高度尺寸稳定性和范围很宽使用温度、良好的电绝缘性***性及和耐热性,并且可以通过挤出成型、注射成型来获得预期效果,使其发展十分迅速,目前世界年消费量已超过30万吨。

Makrolon 1239 PC德国拜耳江浙沪一级代理原厂原包/PC应用领域:

1、电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换器、信号继电器及零件等；

2、汽车应用领域：保险杠、分电盘、安全玻璃等；

3、工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等；

4、光学照明：大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等；

5、精度零件：电子计算机、视频录象机等；

6、机械设备：各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、机械设备壳体、罩盖及框架等。

7、医疗器材：医用杯、筒、瓶、牙科器械、药品容器和手术器械，还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。

8、其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方面用作奶瓶、餐具、玩具、模型、绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、矿灯的电池壳、绝缘皮包、***带、彩色录象磁带等。

如果对我们的Makrolon 1239科思创PC有任何疑问.或者想索取Makrolon 1239科思创PC/物性资料

物资安全资料证书MSDS ROHS检验报告.SGS报告.REACH环保证明.FDAZ证明.EU法规证明.UL证书及出厂证明COA/COC报告的.敬请拨打我们的服务电话！

嘉博塑化（上海）有限公司原厂原包供应Makrolon

1239科思创PC由于Makrolon科思创PC型号太多就没有一一列出来.如果需求请来电咨询！现货供应Makrolon科思创PC如下

Makrolon AG2677 中等粘度，紫外线稳定，易脱模 Makrolon
AL2447 汽车照明，粘度低，紫外线稳定，易脱模 Makrolon
AL2647 汽车照明，中等粘度，紫外线稳定，易脱模 Makrolon
ET2613 挤压;中等粘度，紫外线稳定;耐力板。以前的Makrolon 2603 MAS157 Makrolon
ET3113 挤压;高粘度，紫外线稳定;实心板，瓦楞板。以前的Makrolon 3103 MAS157 Makrolon
ET3117 挤压;高粘度，紫外线稳定，易于脱模;多壁板材/型材;浪板 Makrolon
FU1007 中等粘度，紫外线稳定，易于脱模 Makrolon
F8001 20%玻璃纤维增强，粘度低，易于脱模 Makrolon
GF8002 15%玻璃纤维增强;中等粘度;容易脱模 Makrolon
GF8003 10%玻璃纤维增强;粘度低，易于脱模;相机的精密部件 Makrolon
GF8004 20%玻璃纤维增强;，中等粘度，易于脱模;相机中的精密零件 Makrolon GF9001 10%的增强;
，阻燃，UL 94V-0/1.0毫米; UL 94 5VA/2.7毫米;低粘度 Makrolon
GF9002 10%的玻璃纤维增强;氯和无溴阻燃; UL 94V-0/1.2毫米;低粘度 Makrolon
GF9003 15%增强;氯和无溴阻燃，UL 94V-0/1.5毫米;中等粘度，易于脱模;电气/电子 Makrolon
LED2045 光导;传输PC;粘度低，易于脱模 Makrolon
LED2245 光导;传输PC;粘度低，易于脱模 Makrolon
LED2245 光导;传输PC;粘度低，易于脱模 Makrolon LED2643 光导;
PC与传输介质的粘度，紫外线稳定 Makrolon
LQ2647 光学镜头，中等粘度，紫外线稳定，易于脱模;安全防护眼镜 Makrolon
LQ3147 光学镜头，高粘度，紫外线稳定，易于脱模; ophthalmics;面罩 Makrolon
LQ3187 光学镜头,高粘度,紫外线稳定;紫外线400切断;易脱模;防护眼镜,太阳眼镜 Makrolon
OD2015 导光，高纯度 Makrolon WB1239 吹塑;高粘度;分枝;食品接触的质量;水瓶 Makrolon
1095 15%玻璃纤维增强;高粘度，易脱模;电动工具外壳1239 Makrolon 1239 食品级包装用料 主要用作
矿泉水瓶 Makrolon 1248 食品接触的质量;中等粘度，抗冲击改性 Makrolon
1260 冲击改性低粘度，容易脱模 Makrolon 1837 冲击改性;中等粘度，易于脱模 Makrolon
1899 阻燃体系，UL 94V-0/0.75毫米;冲击改性;中等粘度 Makrolon
1954 粘度低，紫外线稳定;改进的摩擦特性;外壳和操作件;滑动元素 Makrolon
2205 通用粘度低，易于脱模 Makrolon 2207 用粘度低，紫外线稳定，容易脱模 Makrolon
2256 食品接触质量，粘度低，易于脱模 Makrolon 2258 医疗设备;适合ETO和蒸汽灭菌在121 °
C，生物相容性，粘度低，易脱模 Makrolon 2405 阻燃V-2、高流动 低粘度 热稳定 耐冲击 无色
易脱模 Makrolon 2407 阻燃V-2、通用粘度低，紫外线稳定，容易脱模 Makrolon 2456 19厘米3 /
10分钟;食品接触的质量，粘度低，易于脱模 Makrolon 2458 医疗设备;适合ETO和蒸汽灭菌在121 °
C，粘度低，易于脱模 Makrolon 2467 UL
94V-2/1.5毫米和3.0毫米;粘度低，紫外线稳定;易脱模 Makrolon 2558 医疗设备;
ETO和蒸汽灭菌的适合在121 ° C，中等粘度，易于脱模 Makrolon
2605 通用;中等粘度，易于脱模 Makrolon 2607 通用;中等粘度，紫外线稳定，易于脱模 Makrolon
2656 食品接触质量，中等粘度，易于脱模 Makrolon 2658 医疗设备; ETO和蒸汽灭菌的适合在121 °
C，中等粘度，易于脱模 Makrolon 2665 氯和溴的阻燃，UL
94V-2/1.5毫米和3.0毫米;中等粘度，易于脱模 Makrolon 2667 氯和溴的阻燃性能; UL
94V-2/1.5毫米和3.0毫米;中粘度,紫外线稳定,易脱模 Makrolon 805 通用;中等粘度，易于脱模 Makrolon
2806 食品接触质量，中等粘度 Makrolon 2807 通用;中等粘度，紫外线稳定，易于脱模 Makrolon
2808 医疗设备。ETO和蒸汽灭菌适合在121 ° C，中等粘度 Makrolon
2856 食品接触质量，中等粘度，易于脱模 Makrolon 2858 医疗设备; ETO和蒸汽灭菌的适合在121 °
C，易于脱模 Makrolon 2865 氯和溴的阻燃，UL

94V-2/1.5毫米和3.0毫米;中等粘度,易于脱模 Makrolon 2867 氯和溴的阻燃, UL
94V-2/1.5毫米和3.0毫米;中等粘度,紫外线稳定,易于脱模 Makrolon
3105 通用,高粘度,易脱模 Makrolon 3106 食品接触品质,高粘度 Makrolon
3107 通用,高粘度,紫外线稳定,容易脱模 Makrolon
3156 食品接触品质,高粘度,易脱模 Makrolon 3206 食品接触品质,高粘度 Makrolon
6265X 阻燃, UL 94V-0/1.5毫米;粘度低,易于脱模 Makrolon 6267X 阻燃, UL
94V-0/1.5毫米;容脱模;粘度低,紫外线稳定 Makrolon 6465 阻燃, UL
94V-0/1.2毫米;中等粘度,易于脱模 Makrolon 6485 阻燃, UL
94V-0/1.5毫米和5VA/3.0毫米;中等粘度,易于脱模 Makrolon 6487 阻燃, UL
94V-0/1.5毫米和5VA/3.0毫米;中等粘度,紫外线稳定,易于脱模 Makrolon 6555 氯和溴的阻燃, UL
94V-0/3.0毫米;中等粘度,易于脱模 Makrolon 6557 氯和溴的阻燃, UL
94V-0/3.0毫米;中等粘度,紫外线稳定,易于脱模 Makrolon 6585 阻燃, UL
94V-0/1.2毫米,5VA/3.0毫米5VB (WT) / 2.0毫米,高粘度,易脱模 Makrolon 6717 阻燃, UL
94V-0/2.0毫米;高粘度;紫外线稳定,易于脱模 Makrolon
8025 20%玻璃纤维增强;;高粘度,易脱模 Makrolon
8035 30%玻璃纤维增强;;高粘度,易脱模; Makrolon
8345 35%玻璃纤维增强,高粘度,易脱模 Makrolon 9125 20%玻璃纤维增强;无氯和溴的阻燃, UL
94V-0/1.5毫米;中等粘度,易于脱模 Makrolon 9415 10%玻璃纤维增强氯和无溴阻燃;
UL94V-0/1.5毫米,5VA/3.0毫米,高粘度,易脱模 Makrolon 941710%玻璃纤维增强;氯和无溴阻燃
UL94V-0/1.5毫米5VA/3.0毫米 高粘度 紫外线稳定 Makrolon 942520%玻璃纤维增强氯和无溴阻燃; UL
94V-0/1.5毫米 5VA/3.0毫米 高粘度 容易脱模

我司所销售服务范围广,

江苏省: 无锡市 常州市 扬州市 徐州市 苏州市 连云港 盐城市 淮安市 宿迁市 镇江市 南通市 泰州市;

浙江省: 余姚市 绍兴市 温州市 湖州市 嘉兴市 台州市 金华市 舟山市 衢州市 丽水市;

安徽省: 合肥市 芜湖市 亳州市 马鞍山 池州市 淮南市 淮北市 蚌埠市 巢湖市 安庆市 宿州市 宣城市
滁州市 黄山市 六安市 阜阳市 铜陵市;

福建省: 福州市 泉州市 漳州市 南平市 三明市 龙岩市 莆田市 宁德市;

山东省: 潍坊市 淄博市 威海市 枣庄市 泰安市 临沂市 东营市 济宁市 烟台市 菏泽市 日照市 德州市
聊城市 滨州市 莱芜市,国内我司均可送货到厂