

运城河津三相负载箱租赁-高压电阻箱出租展会体育赛事

产品名称	运城河津三相负载箱租赁- 高压电阻箱出租展会体育赛事
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

运城河津三相负载箱租赁-高压电阻箱出租展会体育赛事 假负载的租赁 1)租赁与购买哪个更划算? 假如是经常使用,则购买划算;偶尔使用,则租赁划算。倘若处于中间,就需要进行一些计算,要考虑到假负载的使用寿命、购买价格、租赁价格、损坏等情况。 2)如何租赁到物美价廉的假负载? 假负载的功能和性能不一样,价格也会有出入。这时候就可以根据自己的需求来选择: 如果仅仅是模拟带载情况,则选用操作简单,带有高温报警的假负载即可;因为是纯电阻构成,所以质里上大都差不多,有电阻、风机、多路开关、高温报警指示灯(带蜂鸣)就足够了,功能多了,价格相对也会有所提升。

如果是做实验,做研究等情况,则要根据实际需求来选择。 3)假负载租赁数量 一般租赁数里,都会多出实际需求,作为备用。具体备用数量,要根据租赁基数计算。 4)假负载租赁注意事项 a. 电源线接插前,检查开关是否关闭;b.接插应至*终位置;c.破损,熔的电源线,不得继续使用;d.为防止假负载出现损坏,使用过程中,可安排人员进行巡视,具体巡视内容如下:

.风机是否正常运行; 电源线是否有虚接; 是否有焦糊味儿; 是否有乌烟升起。
e.假负载故障处理方法: .风机不转 若未加载,则拖放至固定区域,并贴风机故障条; 若已加载,则戴上手套,关闭开关,待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴风机故障条。 .电源线虚接 若未加载,则把电源线接插至终位置; 若已加载,则先检查假负载风机是否运行:

1)风机不转,则关闭开关,待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴待检验条;
2)假负载运行正常,则戴上手套,关闭开关,把电源线接插至*终位置,再把开关打开。有焦糊味儿先检查假负载风机是否运行: 风机运行正常,则戴上手套,关闭开关(风机保持打开),待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴待检验条;

风机不转,则戴上手套,关闭开关,待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴风机故障条。
有乌烟升起 查找乌烟源头,找到后按焦糊味儿处理。电阻负载箱主要用于电力、电信等部门及生产厂家的在线大功率UPS、逆变器、开关电源及柴油发电机组的性能检测、老化等场合。统一分段式功率投入,能耗式工作模式,强制风冷式散热,大大保证了恒功率放电的可靠性;内部散热元件采用干式电阻,强制风冷式散热。用新功耗元件自主知识产权生产,具有功率密度高,无红热现象,过热自动保护功能,在风机不转的情况下,也不会发生过热、烧损的情况,安全寿命长;整机采用模块化设计,操作简单,维护方便;可根据客户要求测试电压、电流等参数。为大功率交流电源设备提供了科学的检测手段。主要功能可根据性能参数、检测要求,设定调整放电功率。可设定放电时间:定时时间到自动关断负载。数字表显示电压、电流等参数值。整机采用新型功耗元件,具有过热自动阻断的保护功能。

交流负载箱(柜)有各种规格,系列齐全。有纯阻性负载或阻性、感性、容性负载。具有并机功能。功能选择 电阻负载柜:数字表显示:功率、电压、电流检测值。智能交流负载柜(LED):0.5级多功能数字专用仪表,检测并显示:交流电压、电流、有功功率、功因数、频率。可通过RS485微机接口,实现与PC机通讯。智能交流负载柜(LCD):专用液晶仪表显示:交流电压、电流、有功功率、功率因数、电压频率;并有1-40次谐波分析。可通过RS485微机接口,与PC机实现通讯。我们的优势:

- 1、可为客户提供负载测试整体解决方案
- 2、可根据客户需求提供各种规格的电抗/电感负载箱、变压器、高低压电缆。
- 3、提供设备为全天候连续运行设备。4、负载可*小1KH/1KVA负载加载设定,智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。
- 5、可自由调节功率因数,介于0.6至1.0之间。 我公司有良好的声誉和高水准的服务及优良的设备,有经验丰富的测试工程师并用心服务好每一个客户。 发电机出租600kw服务全国本公司从事发电机出租、低噪音发电机租赁、大小型发电机出租、发电车租赁、静音型、移动型、普通型发电机组租赁,规格有:50KW、90KW、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1100KW、1200kw、1600kw、800kw、2000kw、2600kw. 随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,力供应保障充足,为洛项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的服务。