

扁电缆、扁平电缆YB.YBF

产品名称	扁电缆、扁平电缆YB.YBF
公司名称	上海宜堡电气科技有限公司
价格	66.00/米
规格参数	
公司地址	上海普陀区祁安路518弄328号
联系电话	86-0215078610 13795464050

产品详情

一、 电缆的结构特点 扁型橡套电缆是按照国家 Q1320282、 AQ001-91 标准组织生产，适用于交流额定电压 450v/750v

及以下的移动式电气设备中，扁形结构特别适用于频繁弯曲的场合，不易扭结，如起重机、行车等。

导电线芯采用软结构，确保电缆柔软性能好。绝缘和保护层材料采用丁聚物，提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。绝缘线芯分色，为敷设安装提供方便。可按顾客需要，在缆芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。

二、 产品名称、用途

型号	名称	允许温升	适用范围
YB	天然丁苯绝缘和护套扁平软电缆	70 ° C	室内无油污场所
YBF	天然丁苯绝缘和氯丁护套扁平软电缆	200 ° C	室外及有油污场所 电缆具有不延燃性
YBZ	乙丙绝缘和氯丁护套扁平软电缆	200 ° C	

型号	名称	主要用途
YB	移动扁形橡套电缆	作室内起重运输机械电源线
YBF	阻燃耐高温移动扁形橡套电缆	适用于户外接触油污场合具有耐候性和非延燃性
YBZ	阻燃耐高温扁形橡套电缆	同 YBF 具有阻燃性

型号	截面 mm ²	芯数
YB	1.5-2.5	3、4、5、7、8、10、12
YBF	4-6	3、4、5
YBZ	25-70	3、4

规格 standards	导体结构 conductor structure	电缆参考数据				20 时最
		外径上限 (宽度 × 厚度)	近似重量	20 最大直流电阻		
芯数 × 截面积 mm ²	根数 / 直径 mm	YB YBF YBZ mm	YB YBF YBZ Kg/mm	不镀锡 /km	镀锡 /km	YB YB
3 × 4	56/0.30	19.6 × 8.9	285	4.95	5.09	50
3 × 6	84/0.30	22.0 × 9.9	380	3.30	3.39	
3 × 10	84/0.40	27.5 × 12	615	1.91	1.95	
3 × 16	126/0.40	31.3 × 13.3	830	1.21	1.24	
3 × 25	196/0.40	38.3 × 15.8	1230	0.78	0.795	
3 × 35	276/0.40	42.8 × 17.6	1605	0.554	0.565	40
3 × 50	396/0.40	49.2 × 20.0	2205	0.386	0.393	
3 × 70	360/0.50	55.6 × 22.5	2965	0.272	0.277	
3 × 4+2 × 1	56/0.30+32/0.20	25 × 8.5	427	4.95	5.0	50
3 × 6+2 × 1	84/0.30+32/0.20	30 × 12	590	3.30	3.34	50

$3 \times 6 + 2 \times 1.5$	$84/0.30 + 30/0.25$	30×12	600	3.30	3.38	50
$6 \times 2.5 + 6 \times 1.5$	$49/0.25 + 30/0.25$	35×15	900	7.98	8.05	50
$3 \times 4 + 4 \times 2.5$	$56/0.30 + 49/0.25$	32×9	520	4.95	5.03	50
$3 \times 25 + 1 \times 10$	$196/0.40 + 84/0.40$	53×18	1800	0.78	0.81	50
$3 \times 16 + 1 \times 10$	$126/0.40 + 84/0.30$	43×15	1200	1.21	1.27	50
$3 \times 35 + 1 \times 10$	$276/0.40 + 84/0.40$	61×21	2500	0.554	0.56	40
$3 \times 50 + 1 \times 10$	$396/0.40 + 84/0.40$	65×24	3200	0.386	0.392	40