

钢骨架聚乙烯塑料复合管

产品名称	钢骨架聚乙烯塑料复合管
公司名称	西安文邦管业有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	西安市未央区老三届首座大厦23层2323室
联系电话	17765825628

产品详情

西安文邦管业有限公司位于西安市未央区是一家从事塑料复合管的厂家公司，公司主要生产销售钢骨架聚乙烯复合管、钢丝网聚乙烯复合管、孔网钢带聚乙烯复合管等，工厂位于江苏省姜堰市产业区，公司产品以其防腐蚀、抗严寒、耐压、抗蠕变、稳定性好、安装方便等特点，逐步取代各类金属管道和塑料管道，被应用于石油、化工、燃气、供水、采矿、海水输送等领域。我们秉承“诚信、进取、品质、永恒”的经营方针和“滴水不漏”的管理模式，坚持“团结务实，与时俱进”的精神共同携手为社会做出贡献！

钢骨架聚乙烯复合管，孔网钢带聚乙烯复合管，钢丝网聚乙烯复合管，管材套件

供水钢骨架复合管，钢骨架pe复合管，钢骨架复合管，钢丝骨架复合管，聚乙烯骨架复合管，钢骨架复合管厂家，钢骨架复合管批发，供应钢骨架聚乙烯复合管，给水钢骨架复合管，排水供水钢骨架复合管

钢骨架复合管，供应钢骨架复合管，聚乙烯复合管，PE聚乙烯复合管，工业用钢骨架聚乙烯复合管

钢骨架复合管规格

工业用孔网钢骨架聚乙烯复合管，钢骨架聚乙烯复合管厂家

西安文邦管业供水钢骨架复合管钢骨架pe复合管孔网钢带聚乙烯复合管供应钢骨架复合管

关于PE管材管件的特性，想必大家有过一些了解。

1、耐低温性，PE管材管件低温性能优异，其耐冲击性、耐磨性在零下269摄氏度时基本不变。是目前唯

一可在接近**零度的温度下工作的一种工程塑料。同时，本品的适温性宽，可长期在-269 到80 的温度下工作。

2、表面非附着性，PE管材管件由于摩擦系数小和无极性，因此具有很好的表面非附着性。现有的材料一般在PH值为9以上的介质中均结垢，本品则不结垢，这一特性对火电站用于排粉煤灰系统有重大意义。在原油、泥浆等输送管道方面也非常适用。

3、自润滑性，由于PE管材管件内含蜡状物质，且自身润滑很好。摩擦系数仅为0.219MN/m（GB3960）。自身滑动性能优于用油润滑的钢或黄铜。特别是在环境恶劣、粉尘、泥沙多的地方，本品的自身干润滑性能更充分的显示出来。不但能运动自如，且保护相关工件不磨损或拉伤。