

新乡电动吊篮外墙建筑吊篮设计新颖

产品名称	新乡电动吊篮外墙建筑吊篮设计新颖
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

新乡电动吊篮外墙建筑吊篮设计新颖产品特点及应用1.产品类型多，工作高度从6m到40m不等，全自动操作，平台可水平延伸；2.产品具备承载能力强、操作灵活方便、安全可靠等优点；3.产品质量，适用于垂直方向的高空作业，水平移动方便高效。4.广泛应用于广场、写字楼、酒店、会展中心等安装检验，以及厂房结构施工、高空管路的铺设、高架桥梁建造、各种大厦场馆的物业维护、安装维护信号灯；大厦外墙及大厅装修；电影、电视剧高空拍摄；园林树木修剪维护；广告、展览悬挂安装；工厂车间内立体作业；楼宇修缮、清洁、粉刷；消防高空抢险；高空管线建筑施工；顶棚、吊棚、吊灯线路维修等众多领域！新乡电动吊篮外墙建筑吊篮设计新颖

新乡电动吊篮外墙建筑吊篮设计新颖安装及调整： 安装地面选择水平面，遇有斜面时，在脚轮下面用木板靠垫平，将前、后座脚轮用木楔楔紧固定。如安装面是防水保温层时，在前后座下加垫5厘米厚木板，防止压坏防水保温层面。 可调式悬挂支架的调节支座高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障碍物)高度，在可能情况下，在悬挂机构定位后，在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。 前梁伸出端悬伸长度为1.5米左右。 前、后座间距离在场地允许情况下，尽量调整至zui大距离。 两个支架间距离调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3—5厘米。 张紧加强钢丝绳时，使前梁略微上翘3—5厘米，产生预应力，提高前梁刚度。 装夹钢丝绳时，绳夹的数量是3个，U型开口在钢丝绳尾端对侧，且方向一致。绳夹应从吊装点处开始依次夹紧，并在zui后一个绳夹和前一个绳夹间，使钢丝绳有少许拱起。垂放钢丝绳时，将钢丝绳自由盘放在楼面，将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑放。钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住，地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。悬挂支架定位后，将前、后座脚轮用插销固定。配重块每块25公斤，将配重块均衡套置于后座的四根配重块安装杆上