

# 瑞驰正压型防爆配电柜防爆控制柜批发价格优质货源

产品名称	瑞驰正压型防爆配电柜防爆控制柜批发价格优质货源
公司名称	河北瑞驰电气科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:瑞驰 型号:PXK 产地:河北正定
公司地址	正定县南牛乡牛家庄村南外环北路与昌华西路交叉口北行200米
联系电话	0311-85652260 15226577157

## 产品详情

### [PXK系列防爆正压柜](#)

- 1：产品外壳采用优质钢板焊接或不锈钢满焊成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外型美观大方。
  - 2：可根据客户要求安装各种检测仪表，分析仪表，显示仪表，变压器，变频器、软启动器、PLC，各种按钮、开关、微电脑触摸屏等电器元件，对用户安全元件不受任何限制。
  - 3：多样化的产品设计，正压系统可选择机械式、电子式。柜型可选择（上下形式、左右形式）、琴台式、平面式等。
  - 4：配电柜由柜体、正压控制系统、布气系统、报警系统、配电系统组成。
- 正压腔内装部分控制系统的防爆元件及用户配电系统元件（也可根据客户要求定做分体式或联机式）。
- 5：公司新研发的通风系统，既不中断连续供气，正压腔内元件的工作热量可随气路带走，具有良好的散热效果。
  - 6：布线方式、电缆、钢管，防爆软管等均可以满足。

防爆标志：Ex de mb px IICT4Gb;Ex mb pD tD A21 IP65 T130 。

产品标准：GB3836.1.GB3836.3-2021

额定电压：AC220V/380V.

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸。

运行正压值：150Pa-900pa, > 900pa自动排气，< 70pa自动切换电源。

临界正压值：> 1000pa手动排气，< 70pa自动切换电源。

气源要求：不低于0.4Mpa的洁净空气或保护气体。

防护等级：IP65。

引入线规格：直径6mm-80mm,引出线规格：直径6mm-80mm.

引入引出方向：上进上出，下进下出。（可根据客户要求定制）

#### 防爆正压柜-防爆原理

采用介质隔离点燃源的防爆措施。既：把用户所用的电器元件在一个装满正压洁净气体的柜体内，使外部环境中易燃易爆的混合性气体无法接触到电器元件在正常工作中所产生的点火花或危险温度，从而达到电器防爆的目的。