KT603型 便携式一氧化碳气体检测仪

产品名称	KT603型 便携式一氧化碳气体检测仪
公司名称	上海科萨电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:科萨电子 型号:KT-603 测量范围:根据气体来定
公司地址	灵石路709号71幢304室
联系电话	0135-92641639 13598081614

产品详情

品牌	科萨电子	型号	KT-603
测量范围	根据气体来定	测量对象	可燃有害气体
测量精度	CO±10%报警设置点；SO2±2.5%FS;H2S±20%报警设置点	尺寸	115mm×62mm×26mm（mm）
重量	0.175（kg）	电源	3v

产品概述：kt-601有毒气体检测报警器，是一种连续检测周围空气中指定的气体浓度的本质安全型设备。本仪器采用了当今世界先进的电化学传感器（英国city），灵敏度高可靠性好；内部采用motorola军用级超低功耗单片机控制，大容量镍氢可充电池，超长待机；贴片化封装，可靠美观；超大液晶屏幕显示，清晰直观；具有二级声、光、振动报警功能，对电源欠压、预设气体浓度报警等报警功能能够及时、准确、直观的报警提示；外观采用高强度abs工程塑料，时尚外形设计，美观、手感好、耐用。综上所述，本仪器具有操作简单、寿命长、稳定性好、灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、携带方便等优点。

产品特点：

*采用英国city电化学传感器

*可设置高、低两个报警点，屏幕显示报警类别

*标定浓度值可以调整，方便用户标定

*电池欠压报警、显示

*自动校准功能，降低检测误差

*传感器故障自检功能

*二级声、光、振动报警功能，不易忽略

*开机自检功能，并具有自诊断和自修复功能

*密码管理功能，重要操作需要输入密码，有效防止误操作

*本质安全型仪器

*操作简单、寿命长、稳定性好、灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、携带方便等优点

主要参数：

适用气体	毒性气体
检测范围	根据不同气体范围不同
报警误差	co±10%报警设置点；so2±2.5%fs;h2s±20%报警设置点
检测方式	低报警 ：0.6秒的间断声报警音并带有光闪烁 高报警 ：0.2秒的间断声报警音和振动并带有光闪烁
报 警 点	不同气体设置不同
指示方式	lcd显示实时数据及系统状态
电源电压	dc2.4v(镍氢可充电池，1500mah)
充电时间	4-6h
工作环境	温度-25℃~50℃，湿度≤85%rh无结露
响应时间	t≤30s
工作时间	≥300小时连续
传感器寿命	2年
防护等级	ip54
防爆等级	exiallct3
外观尺寸	115mm×62mm×26mm
重 量	175克

适用气体：

注1：该气体根据用户要求设定