

## 固定式可燃气体变送器【带现场显示和报警】

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 固定式可燃气体变送器【带现场显示和报警】                     |
| 公司名称 | 上海科萨电子有限公司                               |
| 价格   | 1.00/台                                   |
| 规格参数 | 品牌:科萨电子<br>型号:KB-501SG<br>测量范围:0-100%LEL |
| 公司地址 | 灵石路709号71幢304室                           |
| 联系电话 | 0135-92641639 13598081614                |

### 产品详情

|      |           |      |                 |
|------|-----------|------|-----------------|
| 品牌   | 科萨电子      | 型号   | KB-501SG        |
| 测量范围 | 0-100%LEL | 测量对象 | 可燃气体            |
| 测量精度 | +5%       | 电压   | 16 ~ 30 VDC (v) |
| 分辨率  | 0.1       |      |                 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 输出信号 | 4 ~ 20 ma标准信号      |
| 报警输出 | 2路开关量输出, 0.5adc24v |
| 报警指示 | 声、光报警              |
| 安装方式 | 壁挂式                |
| 通讯距离 | 1000m              |
| 防爆形式 | 隔爆型                |
| 防爆标志 | ex d ct6           |

1.5 ( kg )

适用范围

石油, 化工, 钢铁

kb-501sg系列可燃气体探测器

产品概述： kb-501sg点型气体探测器是我公司生产的新型可燃气体检测仪器，本机采用高性能催化燃烧气敏元器件（可燃气体）和微控制器技术，结合精良smd工艺制造而成，具有良好的重复性和温湿度特性、使用寿命长、操作方便等优点。适应于工业环境中检测气体浓度。 kb-501sg点型气体探测器将空气中指定测量气体浓度信号转化数字信号显示，采用三线制4-20ma的电流信号输出方式，具有传输距离远、抗干扰性能好等特点。并具有二级声光报警功能。 kb-501sg点型气体探测器适用于炼油、化工、液化气站、燃气、钢铁、锅炉房、加油加气站、喷漆房等存在可燃气体的工业现场，进行气体安全检测报警。特点：\*采用先进的催化燃烧传感器\*采用本安型电路设计\*高亮度数码显示，清晰、直观\*声、光报警功能，现场报警情况及时提醒\*4 ~ 20ma标准信号三线制输出，可远距离传输\*可直接接入dcs系统\*具有高、低报警两路开关量输出\*探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点主要参数：

工作电流

170 ma

工作电压

16 ~ 30 vdc

指示方式

led数码显示